



Cámara IP AI DSLR / 4K 8MP 30 fps / Sensor 4/3' 10MP / Lente 45 mm / Ángulo 21.6° / PoE+ 17.77 W / IPX5

SKU: UVC-AI-DSLR-LD Marca: UBIQUITI Categoría: Bala

\$52,252.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red AI DSLR diseñada para aplicaciones de videovigilancia de larga distancia que demandan identificación positiva a gran escala. Integra sensor CMOS 4/3' de 10 megapíxeles de alta sensibilidad con resolución de salida 4K (8MP) a 30 fps, optimizado para escenarios con condiciones lumínicas desafiantes. Su lente fija de 45 mm proporciona un campo de visión estrecho de 21.6°, ideal para monitoreo perimetral, control de accesos vehiculares y puntos de verificación. La analítica avanzada por inteligencia artificial habilita detección y clasificación de personas, vehículos y animales, con capacidades adicionales de reconocimiento facial y lectura automática de matrículas. La alimentación mediante PoE+ simplifica la infraestructura de cableado en despliegues de interior y exterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución 4K (8MP) hasta 30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor CMOS 4/3' 10MP de alta sensibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente fijo 45 mm, ángulo de visión 21.6°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Detección inteligente por IA: personas, vehículos, animales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Reconocimiento facial y de matrículas automotrices<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación PoE+ (37-57 VCC), consumo máximo 17.77 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia a la intemperie IPX5 (con carcasa exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje: pared / poste (incluido); trípode (opcional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 4K (8MP) a 30 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS 4/3' 10MP alta sensibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 45 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 21.6°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio: Bidireccional<li style='padding: 6px 0;*>Analítica IA: Personas, vehículos, animales, reconocimiento facial, reconocimiento de matrículas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones sin montaje: Ø80 x 89 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE+ (37-57 VCC)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 17.77 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IPX5 (con carcasa exterior)<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Pared / poste (incluido); trípode (opcional)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara UVCAIDSLRLD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje pared / poste<li style='padding: 6px 0;*>Carcasa exterior para protección IPX5</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial y de matrículas para identificación precisa
Característica 2	Detección inteligente diferenciada de personas, vehículos y animales
Característica 3	Sensor CMOS 4/3' de alta sensibilidad para baja iluminación
Característica 4	Audio bidireccional integrado para comunicación en sitio
Característica 5	Montaje flexible en pared, poste o trípode según necesidad operativa
Característica 6	Carcasa exterior IPX5 para operación confiable en intemperie