



Cámara IP AI DSLR / 4K 8MP a 30 fps / Sensor CMOS 4/3" 10MP / Lente Fijo Gran Angular 17 mm / PoE+ / IPX5 / Audio Bidireccional

SKU: UVC-AI-DSLR Marca: UBIQUITI Categoría: Bala

\$52,252.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red AI DSLR diseñada para despliegues de videovigilancia profesional que demandan calidad de imagen superior y capacidades analíticas avanzadas. Integra sensor CMOS 4/3' de 10 megapíxeles de alta sensibilidad que captura resolución 4K (8MP) a 30 fps, optimizado para escenarios con iluminación desafiante. El lente fijo gran angular de 17 mm (campo de visión 52°) proporciona cobertura amplia con distorsión controlada. La arquitectura de inteligencia artificial embebida habilita detección y clasificación automática de personas, vehículos y animales, complementada con reconocimiento facial y lectura de matrículas sin dependencia de servidores externos. La alimentación PoE+ simplifica la infraestructura de cableado, mientras que el audio bidireccional permite intervención remota en el sitio monitorizado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 4K (8MP) hasta 30 fps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS 4/3' 10MP de alta sensibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo gran angular 17 mm (52°)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detecciones inteligentes: personas, vehículos, animales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento facial: Soportado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento de matrículas: Soportado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio: Bidireccional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la intemperie: IPX5 (con carcasa exterior)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Pared / poste (incluido); trípode (opcional)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: PoE+</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4K (8MP)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de cuadro: 30 fps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor: CMOS 4/3' 10MP alta sensibilidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente: Fijo gran angular 17 mm (52°) HFOV<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Analítica IA: Detección personas, vehículos, animales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento facial: Automático<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento de matrículas: Automático<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio: Bidireccional integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones sin montaje: Ø80 x 89 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones con montaje: Ø80 x 153 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones carcasa exterior: Ø91.6 x 196.3 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3at)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la intemperie: IPX5 (con carcasa exterior)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje incluido: Pared / poste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje opcional: Trípode</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara UniFi Protect AI DSLR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje para pared / poste</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 4/3" de alta sensibilidad para captura en condiciones de baja luz
Característica 2	Analítica avanzada por IA con reconocimiento facial y de matrículas automático
Característica 3	Detección inteligente diferenciada de personas, vehículos y animales
Característica 4	Audio bidireccional integrado para comunicación en tiempo real
Característica 5	Alimentación PoE+ que elimina necesidad de cableado eléctrico separado
Característica 6	Montaje versátil en pared o poste incluido, con opción a trípode