



Cámara IP Bullet PoE / 3 Megapixel 2K / Visión Nocturna Color 30 m (98.4 ft) / Detección IA Humano/Vehículo / Audio Bidireccional / Defensa Activa / IP67

SKU: CSH4/POE Marca: EZVIZ Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$799.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La cámara IP Bullet PoE es una solución de videovigilancia profesional con alimentación PoE que integra un sensor CMOS progressive scan de 1/2.8" para captura de video en resolución máxima de 2304×1296 a 25 fps. Su arquitectura de compresión dual H.265/H.264 optimiza el ancho de banda de red sin comprometer la calidad de imagen, mientras que su sistema de visión nocturna con alcance de 30 m (98.4 ft) garantiza operatividad en condiciones de baja iluminación. La cámara incorpora capacidades de inteligencia artificial para detección de formas humanas y vehiculares, reduciendo falsas alarmas en escenarios de monitoreo perimetral. Además, cuenta con audio bidireccional, defensa activa mediante luz y sirena, y protección IP67 para operación confiable en exteriores con temperaturas de -30°C a 50°C.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Resolución 2K (2304×1296) con visión nocturna a color<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Detección IA de humanos y vehículos con alarma activa<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación PoE y DC 12V con consumo máximo de 8W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">IP67 operable de -30°C a 50°C con humedad del 95%<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Audio bidireccional con sirena y luz de defensa activa<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Almacenamiento MicroSD hasta 512 GB y compresión H.265</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Sensor CMOS progressive scan 1/2.8"<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Resolución máxima: 2304×1296 a 25 fps<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Compresión dual H.265 / H.264<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Visión nocturna a color, alcance 30 m (98.4 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Lente 2.8 mm, ángulo de visión 106°<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Detección IA: humanos y vehículos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Audio bidireccional<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Defensa activa con luz y sirena</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Alimentación: PoE / DC 12V<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Consumo máximo: 8W<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Grado de protección: IP67<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Rango de temperatura: -30°C a 50°C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Humedad operativa: 95%</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Cámara IP Bullet PoE<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Soporte de montaje<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Kit de tornillería<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación dual PoE y DC 12V para flexibilidad de instalación
Característica 2	Compresión dual H.265/H.264 que reduce consumo de ancho de banda
Característica 3	Sirena y luz de defensa activa disuaden intrusiones en tiempo real
Característica 4	Operación extrema de -30°C a 50°C con protección IP67
Característica 5	Almacenamiento local microSD hasta 512GB sin dependencia de NVR
Característica 6	Detección IA diferenciada que minimiza alertas por falsos positivos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 21:39