



Cámara IP de 2 Megapixel (1080p) para DVRs Móviles XMR EPCOM / Solución para el Conteo de Personas

SKU: XMRP3V3 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$5,449.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='color: rgba(128, 128, 128, 0.8); font-size: 16px; margin: 0 0 10px 0;*>Seguridad Sobre Ruedas</p><h4 style='font-size: 20px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; line-height: 1.4;*>Los datos acerca del flujo de personas resulta fundamental para organizar el transporte público de manera eficiente, tanto en téminos operativos como de planificación.</h4><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='position: relative; width: 100%;*></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid rgba(8,8,8,0.8); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128,128,128,0.1); box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);*><strong style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;*>Características principales:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cámara IP de 2MP<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector tipo aviícún de 6 pines.<li style='margin-bottom: 5px;*>Resoluciún: 2MP<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente: 2.7mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Formato de compresín de video <strong style='color: inherit;*>H.264</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid rgba(8,8,8,0.8); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128,128,128,0.1); box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);*><strong style='font-size: 16px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;*>Características Destacadas:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con <strong style='color: inherit;*>plataforma Ceiba2.<li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Compatible con MDVR modelos, XMR401NAHD, XMR401NAHDS, XMR406NAHD, XMRN404AHDS, XMRX3NPRO</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*><!-- Consideraciones movidas aquí --><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*><strong style='color: inherit; font-size: 16px;*>Consideraciones:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con MDVRS XMR406NADH, XMRX3NPRO.<li style='margin-bottom: 5px;*>Para la configuraciún debes de contar con el accesorio de configuraciún modelo XMRCHECK.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cámara IP de 2 MP para vigilancia eficaz
Característica 2	Conector tipo aviación de 6 pines robusto
Característica 3	Compresión H.264 para optimizar almacenamiento
Característica 4	Rango térmico ampliado -30 a 70°C
Característica 5	Compatibilidad Ceiba2 y MDVR XMR401 series
Característica 6	Lente de 2.7mm para ángulo amplio