



Cámara IP de Batería (Gran Angular) 3 Megapixel | WiFi | Audio Bidireccional | Batería Recargable 5200 mAh | IP65 |Exterior con Protección| Estadísticas de Energía | Detección de Humanos | Incluye Panel So

SKU: SCAM3BAT Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Cámaras

\$527.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div><!-- Características Destacadas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resoluci´n 3MP (2304 x 1296)<li style='margin-bottom: 5px;*>Visualizaci´n nocturna: 8 mts (en color)<li style='margin-bottom: 5px;*>Audio bidireccional con cancelaci´n de eco<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta detecci´n de movimiento PIR<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta detecci´n de humanos<li style='margin-bottom: 5px;*>100% libre de cables, no requiere cableado<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta almacenamiento la nube directo en la aplicaci´n EpcomSmart Home<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Configuraci´n´nicame desde la aplicaci´n EpcomSmart Home</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características F´nicas y El´nctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci´n de litio recargable de 5200mAh (no extra´nble)<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye cable USB A - USB C para alimentaci´n, no incluye adaptador<li style='margin-bottom: 5px;*>Usando un adaptador de DC5V 1A, se tarda aproximadamente 7.2 horas en cargar la bater´n, a por completo del 0% al 100%<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye panel solar de 3W para mantener la bater´n, a siempre cargada<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Longitud del cable del panel solar al conector: 2.85m<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones de panel solar: 12cm (W) x 17cm (L)<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: Soporta MicroSD 128GB Clase 10 Especializada para Videovigilancia (No incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Grabaci´n, n solo por movimiento, para optimizar el rendimiento de la bater´n, a, microSD recomendadas <lic aquí´n;<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaci´n: -20°C ~ 50°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: Menos del 95% (sin condensaci´n)<li style='margin-bottom: 5px;*>Wi-Fi: 2.4GHz (802.11 b/g/n)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Lente de 3.3 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta detecci´n de humanos<li style='margin-bottom: 5px;*>100% libre de cables, no requiere cableado<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta almacenamiento la nube directo en la aplicaci´n EpcomSmart Home<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Configuraci´n´nicame desde la aplicaci´n EpcomSmart Home</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Factores que Afectan la Carga</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>El tiempo de carga completo depende de la corriente de carga real<li style='margin-bottom: 5px;*>La carga se ve afectada por la temperatura; la bater´n, a solo puede cargarse en un rango de temperatura de 0 a 45 grados Celsius</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Duraci´n de la Bater´n, a</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Si se activa 10 veces al d´n, a (7 veces durante el d´n, a y 3 veces por la noche) con cada grabaci´n, n durante 15 segundos, la bater´n, a puede durar hasta 6 meses<li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Si se activa 20 veces al d´n, a (14 veces durante el d´n, a y 6 veces por la noche) con cada grabaci´n, n durante 15 segundos, la bater´n, a puede durar hasta 4 meses</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Factores que Afectan la Duraci´n de la Bater´n, a</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: Temperaturas extremadamente altas o bajas pueden afectar la curva de descarga de la bater´n, a<li style='margin-bottom: 5px;*>Red: Condiciones de red deficientes aumentan el consumo de energ´n, a<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de Activaci´n, n Una alta frecuencia de activaci´n, n aumenta el consumo de energ´n, a; una baja frecuencia lo reduce<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci´n de la Grabaci´n, n Grabaciones m´n; largas consumen m´n; energ´n, a; grabaciones m´n; cortas consumen menos<li style='margin-bottom: 5px;*>Duraci´n de la Vista Previa: Menos tiempo de vista previa consume menos energ´n, a; m´n; tiempo de vista previa consume m´n; energ´n, a<li style='margin-bottom: 5px;*>Luz de Relleno: El uso de luces infrarrojas o blancas aumenta el consumo de energ´n, a</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Funcionamiento del Panel Solar --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionamiento del Panel Solar</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit;*>En condiciones normales de luz y temperatura ambiente, usar un panel solar de 3W puede cargar la bater´n, a por completo del 0% al 100% en aproximadamente 3-5 d´n, as. El tiempo de carga con el panel solar depende de la intensidad y duraci´n de la luz solar, la temperatura ambiente y si el dispositivo est´n en uso.</p><p style='font-size: 14px; color: inherit;*>Con un panel solar, los requisitos de energ´n, a para el funcionamiento diario se pueden cubrir de la siguiente manera:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; color: #2880b9;*>Para 10 minutos de operaci´n, n al d´n, a (suponiendo 60 eventos al d´n, a, cada uno durando 10 segundos), se necesitan 0.5 horas de luz solar normal<li style='margin-bottom: 5px; color: #34495e;*>Para 20 minutos de operaci´n, n al d´n, a (suponiendo 60 eventos al d´n, a, cada uno durando 20 segundos), se necesitan 1 hora de luz solar normal<li style='margin-bottom: 5px; color: #2880b9;*>Para 30 minutos de operaci´n, n al d´n, a (suponiendo 60 eventos al d´n, a, cada uno durando 30 segundos), se necesitan 1.5 horas de luz solar normal<p style='font-size: 14px; color: inherit;*>Los paneles solares funcionan a temperaturas ambiente de 0°C a 45°C y no cargar´n, n la c´n; mara a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) y superiores a 45°C.</p><p style='font-size: 14px; color: inherit;*>Notas:</p><p style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Encuentre el ´n; rea que reciba la mayor cantidad de luz solar directa durante el d´n, a. Oriente el Panel Solar 30° hacia arriba<li style='margin-bottom: 5px;*>Ori´n, ntelo hacia el Sur, si est´n en el hemisferio Sur<li style='margin-bottom: 5px;*>Ori´n, ntelo hacia el Norte</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Diagrama --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna en color hasta 8 m sin iluminación artificial adicional
Característica 2	Audio bidireccional con cancelación de eco para comunicación clara en campo
Característica 3	Detección dual PIR + humanos reduce falsas alarmas por movimiento no relevante
Característica 4	Operación 100% inalámbrica elimina costos de cableado en instalaciones remotas
Característica 5	Batería 5200 mAh con panel solar 3W para mantenimiento de carga autónomo
Característica 6	Almacenamiento en nube directo desde aplicación sin necesidad de NVR local