



Cámara IP de Detección Térmica de Incendios / Doble Lente 4 MP Óptico + 1 MP Térmico / Rango 0 a 400 °C / Precisión ±2 °C / IP66 / WDR 120 dB

SKU: HF-VT410 Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$14,441.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP de detección térmica de incendios con doble sensor óptico y térmico, diseñada para identificar anomalías térmicas, llamas y temperaturas críticas antes de la generación de humo. Integra un sensor óptico de 4 megapíxeles (2560×1440) para video detallado a color y un sensor térmico de 1 megapíxel (1280×720) para análisis de temperatura en tiempo real. El sistema opera en un rango de medición de 0 a 400 °C con precisión de ±2 °C, permitiendo la detección temprana de condiciones de riesgo. Incorpora WDR de 120 dB y 3D DNR para mantener calidad de imagen en condiciones de iluminación extrema. La carcasa con protección IP66 garantiza operación continua en entornos exteriores adversos. Compatible con plataformas de gestión centralizada para integración en sistemas de seguridad corporativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble lente: 4 MP óptico (2560×1440) + 1 MP térmico (1280×720)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de llamas y temperaturas anormales en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de medición térmica: 0 a 400 °C con precisión ±2 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP66 para entornos exteriores exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con Hik-Connect y HikCentral Professional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución óptica: 4 MP (2560×1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución térmica: 1 MP (1280×720)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: 0 a 400 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión térmica: ±2 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>3D DNR</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Exteriores exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hik-Connect<li style='padding: 6px 0;'>HikCentral Professional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de llamas y temperaturas anormales en tiempo real
Característica 2	Rango térmico 0 a 400 °C con precisión de ±2 °C para alertas tempranas
Característica 3	Visión bi-espectral con imagen óptica 4 MP y térmica 1 MP simultánea
Característica 4	WDR 120 dB y 3D DNR para operación en condiciones de luz extrema
Característica 5	Protección IP66 para instalación en exteriores exigentes
Característica 6	Integración con Hik-Connect y HikCentral Professional para gestión centralizada

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 13:32