



Cámara IP / Doble Lente 2 Megapixel / Gran Angular 130° / Telefoto 46° / WDR / Instalación Rápida 3m (9.8 ft)

SKU: XMRC37 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$6,162.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP de doble lente diseñada para aplicaciones de seguridad móvil y soluciones de fuerzas del orden. Integra dos sensores ópticos independientes: un lente gran angular de 2.6mm con campo de visión de 130° para vigilancia perimetral amplia, y un lente telefoto de 8mm con 46° de cobertura para identificación de detalles a mayor distancia. El conmutador de lentes rotativo permite al operador alternar entre ambas perspectivas de forma inmediata según las necesidades tácticas del momento. La tecnología de inteligencia artificial embebida optimiza la detección de eventos relevantes, reduciendo la carga de análisis para el personal de monitoreo. Su diseño compacto facilita la instalación discreta en cabinas de vehículos oficiales mediante sistema adhesivo 3m, eliminando la necesidad de perforaciones estructurales. El soporte WDR compensa las variaciones extremas de iluminación típicas de entornos móviles con incidencia directa de luz solar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor CMOS 1/2.8" con resolución efectiva 1920 x 1080 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble lente: gran angular 2.6mm (130°) y telefoto 8mm (46°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de obturación automática 1/30s-1/5000s, manual 1/30s-1/100000s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resoluciones seleccionables: 1080p / 720p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mínima iluminación 0.05 lux @ f/1.2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relación señal/ruido ≥ 48 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AI para optimización de operaciones de vigilancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR (Wide Dynamic Range) para rango dinámico ampliado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación mediante cinta adhesiva 3m, diseño compacto para interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Óptico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor: CMOS 1/2.8"</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Píxeles efectivos: 1920(H) x 1080(V)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución: 1080p / 720p seleccionables</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente gran angular: 2.6mm, 130° FOV</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente telefoto: 8mm, 46° FOV</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mínima iluminación: 0.05 lux @ f/1.2</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relación S/N: ≥ 48 dB</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>WDR: Soportado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación y Control</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Obturador automático: 1/30s - 1/5000s</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Obturador manual: 1/30s - 1/100000s</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conmutación de lentes: Mecanismo rotativo</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Procesamiento: Tecnología AI embebida</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Soluciones de policía / seguridad móvil</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entorno: Interior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Mecánica</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Método de fijación: Cinta adhesiva 3m</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Característica mecánica: Diseño compacto</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Rápido, sin perforaciones</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Factor de forma: Cámara IP doble lente</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble lente conmutable para cobertura amplia y detalle a distancia
Característica 2	AI integrado para detección inteligente de eventos operativos
Característica 3	Lente rotativo para selección rápida de zonas de interés
Característica 4	WDR para compensación de contraste en condiciones variables
Característica 5	Instalación con cinta adhesiva 3m sin perforaciones
Característica 6	Obturador manual hasta 1/100000s para capturas de alta velocidad