



Cámara IP Dome / 2K (4MP) / Ángulo 102.4° / IR 20 m (65.6 ft) / PoE 802.3af / IK06 / Detección IA

SKU: UVC-G5-DOME-ULTRA Marca: UBIQUITI Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,566.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La UniFi G5 Dome Ultra es una cámara IP de bajo perfil diseñada para instalaciones interiores que requieren vigilancia discreta y de alta calidad. Su sensor de 4MP captura video con resolución 2K que permite identificar detalles críticos en escenarios profesionales, mientras que el ángulo ultra amplio de 102.4° maximiza la cobertura de espacios reduciendo el número de dispositivos necesarios. La iluminación infrarroja integrada garantiza operación nocturna hasta 20 m (65.6 ft), y la inteligencia artificial de detección de eventos automatiza la respuesta ante actividad sospechosa. Requiere consola UniFi OS con aplicación UniFi Protect para gestión y grabación. El montaje empotrado opcional para techo disponible por separado permite integración estética en instalaciones con alto estándar visual.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3> <ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Resolución de video: 2K (4MP) Ángulo de visión ultra amplio: 102.4° Visión nocturna por infrarrojos: 20 m (65.6 ft) Detección de eventos con inteligencia artificial Conexión y alimentación: PoE 802.3af Montaje empotrado opcional para techo (se vende por separado) Resistencia a impactos: IK06 Requiere consola UniFi OS con aplicación UniFi Protect </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución: 2K (4MP)</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sensor: CMOS de 1/2.4'</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lente: Distancia focal fija</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ángulo de visión: 102.4° horizontal</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Visión nocturna IR: 20 m (65.6 ft)</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detección de eventos: Inteligencia artificial</p> <p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación: PoE 802.3af</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: Ø63.6 x 68.2 mm (Ø2.5 x 2.7')</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: 175 g (6.2 oz)</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carcasa: Aleación de aluminio, policarbonato</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material de montaje: Acero inoxidable</p> <p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia a impactos: IK06</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4> <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cámara UVC G5 Dome Ultra <p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material de montaje (acero inoxidable) <p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota: Montaje empotrado para techo se vende por separado</div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión 2K (4MP) para identificación precisa de personas y objetos
Característica 2	IR nocturna hasta 20 m (65.6 ft) para vigilancia continua en espacios interiores amplios
Característica 3	Ángulo de visión 102.4° que reduce puntos ciegos en áreas de difícil cobertura
Característica 4	Diseño de bajo perfil con resistencia IK06 para instalaciones discretas y duraderas
Característica 5	Detección de eventos con IA para alertas inteligentes y reducción de falsos positivos
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af para despliegue simplificado con un solo cable