



SKU: HC35W48R2 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$13,346.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; font-size: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style="text-align: center; margin-bottom: 50px; padding: 16px 0;"/><p style="font-size: 13px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 12px;"/><h2 style="font-size: 36px; font-weight: 300; margin-bottom: 16px; color: inherit; letter-spacing: -0.5px;"/><8 MP UHD con zoom motorizado.
Instala y ajusta desde el NVR.</h2><p style="font-size: 13px; opacity: 0.75; margin-bottom: 580px; padding: 0 auto 28px; line-height: 1.7;"/><Domo IP 8 MP UHD (3840x2160) con lente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm (DC-iris F1.6-F3.3), IR inteligente hasta 50 m, WDR 120 dB y analíticas avanzadas. Ajusta el encuadre remotamente sin desmontar la cámara.</p></div><!--<div style="text-align: center; margin-bottom: 12px;"/><p style="font-size: 13px; text-align: center; margin-bottom: 60px;"/><div style="flex: 1 1 110px; min-width: 90px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); background-color: rgba(150,150,150,0.03);"/><div style="font-size: 30px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1.2;"/><8 MP</div><div style="font-size: 11px; opacity: 0.55; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-top: 4px;"/><WDR</div><div style="flex: 1 1 110px; min-width: 90px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); background-color: rgba(150,150,150,0.03);"/><div style="font-size: 30px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1.2;"/><120 dB</div><div style="font-size: 11px; opacity: 0.55; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; margin-top: 4px;"/><IR inteligente</div><div style="flex: 1 1 110px; min-width: 90px; text-align: center; padding: 20px 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); background-color: rgba(150,150,150,0.03);"/><div style="font-size: 30px; font-weight: 600; color: inherit; line-height: 1.2;"/><50 metros de visión
en la oscuridad total.</h3><p style="font-size: 15px; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;"/><WDR de 120 dB compensa escenas con contraluz extremo. A 0.007 lux a color y 0 lux con IR activo. IR inteligente con alcance de hasta 50 metros, ajustando la intensidad automáticamente. Filtró ICR para cambio día/noche real con 3 dB DNR.</p><div style="font-size: 11 220px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"/><div style="text-align: center; padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Lente<2.7-13.5 mm, DC-iris, F1.6-F3.3</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Ángulo<88° H a 26° H</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><WDR<120 dB</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Sensor CMC<Sensor CMC</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Resolución<3840 x 2160 píxeles (8 MP UHD) a 30 fps. Lente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm con DC-iris (F1.6-F3.3). Ajusta el zoom, enfoque e iris remotamente desde el NVR o VMS sin desmontar la cámara. Ángulo de visión de 88° H (wide) a 26° V (narrow).</p><div style="text-align: center; margin-bottom: 12px;"/><p style="font-size: 11 220px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"/><div style="text-align: center; padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Sensor<CMOS 1/2.8, 8 MP UHD (3840 x 2160)</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Resolución<3840 x 2160 píxeles (8 MP UHD) a 30 fps. Lente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm con DC-iris (F1.6-F3.3). Ajusta el zoom, enfoque e iris remotamente desde el NVR o VMS sin desmontar la cámara. Ángulo de visión de 88° H (wide) a 26° V (narrow).</p><div style="text-align: center; margin-bottom: 12px;"/><p style="font-size: 11 220px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"/><div style="text-align: center; padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Sensor<CMOS 1/2.8, 8 MP UHD (3840 x 2160)</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Resolución<3840 x 2160 píxeles (8 MP UHD) a 30 fps. Lente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm con DC-iris (F1.6-F3.3). Ajusta el zoom, enfoque e iris remotamente desde el NVR o VMS sin desmontar la cámara. Ángulo de visión de 88° H (wide) a 26° V (narrow).</p><div style="text-align: center; margin-bottom: 12px;"/><p style="font-size: 11 220px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"/><div style="text-align: center; padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Sensor<CMOS 1/2.8, 8 MP UHD (3840 x 2160)</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Resolución<3840 x 2160 píxeles (8 MP UHD) a 30 fps. Lente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm con DC-iris (F1.6-F3.3). Ajusta el zoom, enfoque e iris remotamente desde el NVR o VMS sin desmontar la cámara. Ángulo de visión de 88° H (wide) a 26° V (narrow).</p><div style="text-align: center; margin-bottom: 12px;"/><p style="font-size: 11 220px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"/><div style="text-align: center; padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Sensor<CMOS 1/2.8, 8 MP UHD (3840 x 2160)</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Resolución<3840 x 2160 píxeles (8 MP UHD) a 30 fps. Lente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm con DC-iris (F1.6-F3.3). Ajusta el zoom, enfoque e iris remotamente desde el NVR o VMS sin desmontar la cámara. Ángulo de visión de 88° H (wide) a 26° V (narrow).</p><div style="text-align: center; margin-bottom: 12px;"/><p style="font-size: 11 220px; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"/><div style="text-align: center; padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Sensor<CMOS 1/2.8, 8 MP UHD (3840 x 2160)</div><div style="padding: 14px 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); background-color: transparent;"/><strong style="display: block; font-size: 14px; margin-bottom: 3px;"/><Resolución<3840 x 2160 píxeles (8 MP UHD) a 30 fps. Lente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm con DC-iris (F1.6-F3.3). Ajusta el zoom, enfoque e iris remotamente desde el NVR o VMS sin desmontar la cámara. Ángulo de visión de 88° H (wide

