



Cámara IP Dual Lente / 8 MP + 2 MP / WDR 120 dB / Ángulos 106.1° y 50.8° / PoE / MicroSD 512 GB / Interior

SKU: DS-2CD6F82G0-S Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$6,380.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP de doble lente diseñada para monitoreo interior con dos perspectivas simultáneas: canal principal de 2 MP con lente 2.8 mm y campo visual de 106.1° para cobertura panorámica, y canal secundario de 8 MP con lente 6 mm y 50.8° para captura detallada de zonas específicas. El canal principal incorpora WDR real de 120 dB para compensación de contraluz en escenas con iluminación mixta. Integra micrófono incorporado para audio en tiempo real sincronizado con el video. Soporta almacenamiento local en tarjeta MicroSD hasta 512 GB como respaldo ante interrupciones de red. Alimentación mediante PoE IEEE 802.3af con consumo máximo de 8.4 W, reduciendo infraestructura de cableado. Compresión H.265/H.264 optimiza ancho de banda y capacidad de almacenamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución dual: Canal 1: 2 MP (1920 x 1080) / Canal 2: 8 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lentes: 2.8 mm (106.1° H / 56.8° V / 126.5° D) + 6 mm (50.8° H / 27.6° V / 59° D)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• WDR: Canal 1: 120 dB / Canal 2: WDR digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación mínima: Canal 1: 0.002 lux @ (F1.0, AGC ON) / Canal 2: 0.003 lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compresión de video: H.265, H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Detección de movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Micrófono integrado: 1 micrófono incorporado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Almacenamiento: MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps (PoE IEEE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura de operación: -30°C a 50°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resolución máxima:
Canal 1: 1920 x 1080 (2 MP)
Canal 2: 3840 x 2160 (8 MP)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima:
Canal 1: 0.002 lux @ (F1.0, AGC ON)
Canal 2: 0.003 lux @ (F1.2, AGC ON)</p><p style='margin: 6px 0;'>Campo visual:
Canal 1 (2.8 mm): 106.1° H / 56.8° V / 126.5° D
Canal 2 (6 mm): 50.8° H / 27.6° V / 59° D</p><p style='margin: 6px 0;'>WDR:
Canal 1: 120 dB
Canal 2: WDR digital</p><p style='margin: 6px 0;'>Compresión: H.265, H.264</p><p style='margin: 6px 0;'>Detección de movimiento: Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: PoE IEEE 802.3af</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo máximo: 8.4 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: -30°C a 50°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Uso: Interior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio y Almacenamiento</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Audio: 1 micrófono integrado</p><p style='margin: 6px 0;'>Almacenamiento local:
MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC
Capacidad máxima: 512 GB</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble sensor con cobertura panorámica y detalle focalizado simultáneos
Característica 2	WDR real 120 dB en canal principal para contraluz extremo
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio sincronizado con video
Característica 4	Almacenamiento local hasta 512 GB con redundancia ante fallos de red
Característica 5	Alimentación PoE IEEE 802.3af simplifica instalación con un solo cable
Característica 6	Operación estable en -30°C a 50°C para entornos controlados exigentes