



SKU: HC35WF6R1 Marca: HONEYWELL Categoría: Fisheye y Hemisféricas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

opacity: 0.75;*>IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, TLS, FTP/SFTP, DDNS</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>ONVIF</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Profile G / S / T / M</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Seguridad</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>HTTPS, IP Filter, Digest auth, TLS 1.2/1.3, AES128/256, stream encryption, PCI-DSS, secure boot</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Usuarios</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Máx. 10 simultáneos</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 260px; min-width: 240px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;*>Mecánico</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Dimensiones</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Ø130 x 51.5 mm (5.12 x 2.03 in)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Peso</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>0.602 kg (1.327 lb)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Material</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Metal + plástico</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Protección</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>IP66 / IP67, IK10</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Temperatura</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Humedad</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>< 95% sin condensación</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 260px; min-width: 240px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;*>Eléctrico</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Alimentación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>DC 12V, 1A (-15% a +25%) / PoE 802.3af (44-57V, 350mA)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Consumo</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Máx. 10.6 W</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Audio</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Bidireccional, micrófono integrado, 1 in / 1 out</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>MicroSD</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Hasta 1 TB</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Alarmas</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>1 entrada / 1 salida</dd></dl></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 50px 30px; background-color: rgba(150,150,150,0.04); border-radius: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.12);*><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 12px;*>Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Integración completa.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 560px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;*>Compatible con NVR Honeywell MAXPRO y ADPRO, serie 35 NVRs, y cualquier plataforma ONVIF. Certificaciones FCC, CE, UL, RCM, UKCA y RoHS.</p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 800px; margin: 0 auto; border-radius: 12px; box-shadow: 0 2px 16px rgba(0,0,0,0.06);*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/onJTPrPuK4' allowfullscreen></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor Starvis™ CMOS para captura en condiciones de baja iluminación
Característica 2	Análisis inteligente con detección de movimiento y conteo de personas
Característica 3	Dewarping avanzado con múltiples modos de visualización simultánea
Característica 4	Chipset de encriptación con soporte para microSD hasta 1 TB
Característica 5	Iluminación mínima de 0.008 lux para operación en color nocturno
Característica 6	Carcasa metálica con protección IP67 IK10 para entornos industriales