



Cámara IP Mini Domo / 5 Megapixel / Gran Angular 88° / IR Inteligente 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 e IK10 / Analíticas de Video

SKU: HC35W25R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$6,562.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP mini domo de 5 megapíxeles diseñada para vigilancia profesional en interiores y exteriores. Integra sensor CMOS de 1/2.8" con resolución 2592 x 1944 a 30 fps, lente fijo gran angular de 2.8 mm con campo visual horizontal de 88°, e iluminación IR inteligente con 12 LEDs para alcance hasta 30 m (98.4 ft). Incorpora WDR de 120 dB, reducción de ruido digital 2D/3D y función defog para mantener claridad en condiciones de bajo contraste o neblina. Las analíticas de video embebidas incluyen conteo de personas, detección de merodeo múltiple, intrusión y movimiento inteligente, reduciendo la dependencia de servidores externos. Su diseño ultracompacto con certificación IP67 e IK10 permite instalación discreta en entornos exigentes y vulnerables al vandalismo. Soporta alimentación PoE IEEE 802.3af, audio bidireccional y almacenamiento local mediante MicroSD hasta 256 GB.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS 1/2.8" de 5 MP (2592 x 1944) a 30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo 2.8 mm (f/2.0), ángulo de visión H88° x V65°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR inteligente hasta 30 m (98.4 ft) con 12 LEDs integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB, 2D/3D DNR y defog<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66/IP67 e IK10 anti-vandalismo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión H.265, H.264 y MJPEG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>PoE IEEE 802.3af, audio bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura MicroSD hasta 256 GB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 5 MP (2592 x 1944)</h4><li style='padding: 5px 0;'>Velocidad: 30 fps<li style='padding: 5px 0;'>Compresión: H.265, H.264, MJPEG<li style='padding: 5px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 5px 0;'>Reducción de ruido: 2D/3D DNR<li style='padding: 5px 0;'>Defog: Sí<li style='padding: 5px 0;'>Analíticas: Conteo de personas, merodeo múltiple, intrusión, detección de movimiento inteligente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Óptica y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Óptica y Protección<li style='padding: 5px 0;'>Ángulo de visión: H88° x V65°<li style='padding: 5px 0;'>IR: Inteligente, 12 LEDs, hasta 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP66/IP67<li style='padding: 5px 0;'>Resistencia al impacto: IK10</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: PoE IEEE 802.3af<li style='padding: 5px 0;'>Audio: Bidireccional<li style='padding: 5px 0;'>Almacenamiento: MicroSD hasta 256 GB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265, H.264 y MJPEG para optimización de ancho de banda
Característica 2	Analíticas embebidas: conteo de personas, merodeo e intrusión
Característica 3	WDR 120 dB, 2D/3D DNR y defog para escenas de bajo contraste
Característica 4	Audio bidireccional para comunicación remota en tiempo real
Característica 5	Ranura MicroSD hasta 256 GB para almacenamiento local de respaldo
Característica 6	Alimentación PoE IEEE 802.3af para instalación con un solo cable