



Cámara IP Multisensor 34MP (4 sensores 4K) con lentes motorizados / PTZ 2 MP 40X / Hasta 2 tarjetas MicroSD de 512GB / WDR de hasta 150dB / IP66 / IK10 / autoseguimiento / Inteligencia artificial para eventos

SKU: PNM-C34404RQPZ Marca: Hanwha Techn Wisenet Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$139,674.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='max-width:1200px;margin:0 auto;font-family:sans-serif;color:inherit;background-color:transparent;'><!-- Encabezado --><div style='margin-bottom:20px;'><h2 style='margin-bottom:10px;'>HANWHA modelo: PNM-C34404RQPZ</h2><p style='opacity:0.9;line-height:1.6;'>La cámara PNM-C34404RQPZ integra un sistema multisensor 4K de 4 canales junto con un módulo PTZ de alto desempeño con zoom óptico 40x, diseñada para aplicaciones de videovigilancia avanzada en entornos críticos. Incorpora analítica basada en inteligencia artificial para clasificación de objetos y generación de eventos, optimizando la eficiencia operativa en sistemas de seguridad. Su arquitectura permite monitoreo simultáneo con múltiples flujos de video y capacidades de transmisión optimizadas mediante compresión avanzada. Cuenta con robustas características de seguridad, almacenamiento en el borde y compatibilidad con protocolos industriales. Su diseño cumple con estándares exigentes para operación en condiciones ambientales adversas.</p></div><!-- Características Generales --><div style='margin-bottom:25px;'><h3>Características Generales</h3><ul style='opacity:0.9;line-height:1.8;padding-left:20px;'>Tipo: Cámara 4K 4 canales + PTZ 2MP 40xAnalíticos AI: Persona, rostro, vehículo, placaAtributos: Tipo de vehículo (auto, bus, camión, motocicleta, bicicleta)Compresión: H.265, H.264, MJPEGWDR: Hasta 150dBReducción de ruido: WiseNR II basado en AIProtección: IP66, IK10, NEMA4XSeguridad: TPM 2.0, cifrado y autenticación avanzadaAlmacenamiento: MicroSD hasta 1TB<!-- Tarjetas --><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;'><!-- Video / Imagen --><div style='flex:1 1 300px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:10px;padding:15px;'><h4>Video / Imagen</h4><ul style='opacity:0.9;line-height:1.7;padding-left:20px;'>Sensor: 1/2.8" CMOSResolución: Hasta 3840x2160FPS: Hasta 60fpsIluminación mínima: 0.1 Lux color / 0 Lux IRWDR: 120dB / 150dB extremoEstabilización: SoportadaDefog: SoportadoRotación: Flip, Mirror, Hallway<!-- Lente / PTZ --><div style='flex:1 1 300px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:10px;padding:15px;'><h4>Lente / PTZ</h4><ul style='opacity:0.9;line-height:1.7;padding-left:20px;'>Zoom: 40x óptico, 32x digitalDistancia focal: 4.25 ~ 170mmApertura: F1.6 ~ F4.95Pan: 360° continuoTilt: 0° ~ 110°Velocidad: Hasta 700°/sPresets: 300Precisión: ±0.1°<!-- Analíticos --><div style='flex:1 1 300px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:10px;padding:15px;'><h4>Analíticos de Video</h4><ul style='opacity:0.9;line-height:1.7;padding-left:20px;'>Detección: Objetos, movimiento, desenfoqueEventos: Intrusión, merodeo, entrada/salidaLíneas virtuales: Cruce y direcciónSeguimiento: Auto tracking persona/vehículoBestShot: SoportadoAudio: Clasificación vía módulo opcional<!-- Red --><div style='flex:1 1 300px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:10px;padding:15px;'><h4>Red y Streaming</h4><ul style='opacity:0.9;line-height:1.7;padding-left:20px;'>Ethernet: RJ-45 10/100/1000Usuarios: Hasta 20 unicastsStreaming: Hasta 10 perfilesProtocolos: IPv4/IPv6, RTSP, HTTPS, MQTTONVIF: Profile S/T<!-- Almacenamiento --><div style='flex:1 1 300px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:10px;padding:15px;'><h4>Almacenamiento</h4><ul style='opacity:0.9;line-height:1.7;padding-left:20px;'>Tarjeta: MicroSD dual slotCapacidad: Hasta 1TBMemoria: 8GB RAM / 1GB Flash<!-- Seguridad --><div style='flex:1 1 300px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:10px;padding:15px;'><h4>Seguridad</h4><ul style='opacity:0.9;line-height:1.7;padding-left:20px;'>Secure Boot: SoportadoCifrado: Firmware y datosAutenticación: Digest, 802.1XComunicación: HTTPS, SRTP, WSSTPM: 2.0 FIPS 140-2 nivel 2<!-- Eléctrico / Ambiental --><div style='flex:1 1 300px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:10px;padding:15px;'><h4>Características Físicas</h4><ul style='opacity:0.9;line-height:1.7;padding-left:20px;'>Material: AluminioColor: BlancoDimensiones: Ø379.78 x 301.92 mmPeso: 7.9 kg<!-- Documentación --><div style='margin-top:30px;'><h3>
</h3></div><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video demostrativo</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CVv5cRRtwoQ' allowfullscreen='''></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video demostrativo</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ee4t7HWV2k?si=9-NJMRzc1rdGNtS' allowfullscreen='''></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Analítica de IA para clasificación de objetos y reducción de falsas alarmas
Característica 2	Zoom óptico 40X para seguimiento detallado a larga distancia
Característica 3	WiseStream II y H.265 para optimización de ancho de banda hasta 50%
Característica 4	Doble ranura MicroSD con capacidad total de 1 TB para redundancia local
Característica 5	Autoseguimiento inteligente para rastreo automático de objetos detectados
Característica 6	Construcción antisabotaje IK10 para máxima resistencia física