



Cámara IP para Vehículo / 2 Megapixel / Lente 2.2 mm / IR 3-5 m (9.8-16.4 ft) / IP69 / 12 VDC

SKU: XMRCA38 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,453.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP diseñada específicamente para videovigilancia móvil en vehículos. Integra sensor CMOS 1/2.9' de escaneo progresivo con resolución de 2 megapíxeles, optimizado para condiciones de vibración constante propias del transporte. Su lente fijo de 2.2 mm proporciona ángulo de visión amplio ideal para monitoreo perimetral del vehículo. El sistema de iluminación IR con alcance de 3 a 5 metros (9.8 a 16.4 ft) permite captura en condiciones de oscuridad total a partir de 0.05 lux. La construcción con grado de protección IP69 garantiza resistencia a presión de agua y ambientes extremos, incluyendo exposición a polvo, lluvia intensa y lavado con manguera a alta presión. Diseño compacto pensado para instalación junto a la placa del vehículo. Alimentación mediante conector tipo aviación con cable integrado, compatible con extensiones para rutado interior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Tipo de producto:Cámara IP para vehículo (videovigilancia móvil)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Resolución:2 megapíxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Sensor:CMOS 1/2.9' de escaneo progresivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Lente:Fijo 2.2 mm (ángulo amplio)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Iluminación mínima:0.05 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Rango IR:3-5 m (9.8-16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Grado de protección:IP69<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Voltaje de entrada:12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Temperatura de operación:-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Conector:Tipo aviación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Cable extensor recomendado:XMRI-PC7M<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Ubicación sugerida:Exterior, junto a la placa del vehículo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Compatibilidad:MDVRs XMR406N-ADH, XMR-X3N-PRO y dashcam XMR-DASHCAM-AD-PLUS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Sensor: CMOS 1/2.9' progresivo<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Resolución: 2 MP<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Lente: 2.2 mm fijo<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Lux mínimo: 0.05<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Protección: IP69<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Diseño: Compacto para vehículos<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Conector: Tipo aviación<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Uso: Exterior<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>XMR406N-ADH (MDVR)<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>XMR-X3N-PRO (MDVR)<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>XMR-DASHCAM-AD-PLUS<li style='padding: 6px 0; opacity: 0.8;'>Cable extensor XMRI-PC7M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/2.9' progresivo para imagen estable en movimiento
Característica 2	Visión nocturna a 0.05 lux sin necesidad de iluminación adicional
Característica 3	Tecnología anti-vibración para grabación continua en ruta
Característica 4	Conector tipo aviación para instalación robusta en flotas
Característica 5	Operación garantizada de -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Característica 6	Compatible con MDVRs XMR y dashcam AD Plus de Streamax