Cámara IP UniFi G5 Domo Ultra, de bajo perfil para interior, 2K (4MPX), ángulo amplio 102.4°, visión nocturna IR hasta 20 mts, detección de eventos, para pared o techo

SKU: UVC-G5-DOME-ULTRA Marca: UBIQUITI Categoría: Domo / Eyeball / Turret

$2,877.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara UVC G5 Domo Ultra</h2> UVC-G5-DOME-ULTRA <!-- Características principales --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;'><img style='width: 20px; height: 20px; flex-shrink: 0; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;' src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/lens.svg' alt='' class='fr-fil fr-dib'> Resolución de video 2K (4MP)
<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;'><img style='width: 20px; height: 20px; flex-shrink: 0; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;' src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/wide_angle.svg' alt='' class='fr-fil fr-dib'> Ángulo de visión ultra amplio (102,4°)
<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;'><img style='width: 20px; height: 20px; flex-shrink: 0; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;' src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/night.svg' alt='' class='fr-fil fr-dib'> Visión nocturna por infrarrojos de 20 m (65 pies)
<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;'><img style='width: 20px; height: 20px; flex-shrink: 0; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;' src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/range.svg' alt='' class='fr-fil fr-dib'> Detección de eventos con IA
<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;'><img style='width: 20px; height: 20px; flex-shrink: 0; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;' src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/poe.svg' alt='' class='fr-fil fr-dib'> Conectar y alimentar mediante PoE
<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;'><img style='width: 20px; height: 20px; flex-shrink: 0; border-width: medium; border-style: none; border-color: currentcolor; border-image: initial;' src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/add.svg' alt='' class='fr-fil fr-dib'> Montaje empotrado opcional para instalación en el techo (se vende por separado)
<li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: start;'> Se requiere un UniFi OS Console con la aplicación UniFi Protect para administrar y grabar las cámaras UniFi. <!-- Imagen principal --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fc2eb7a6f-7d6a-4b84-b1bd-7dc54e26c4e2%2F21f867eb-283b-4db8-9a51-da5716438e14.png&q=75&w=3840' alt='' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Video de YouTube --> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/KydawVj1xDc' allowfullscreen=''></iframe> <!-- Imágenes adicionales --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fc2eb7a6f-7d6a-4b84-b1bd-7dc54e26c4e2%2F6f236161-7b3f-4aee-b5a6-bb3fba9c39e0.png&q=75&w=1920' alt='' class='fr-fic fr-dii'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fc2eb7a6f-7d6a-4b84-b1bd-7dc54e26c4e2%2Ffdd4eab5-2126-4c4d-a1c8-b26398212760.png&q=75&w=1920' alt='' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Especificaciones --> Mecánico <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø63,6 x 68,2 mm (Ø2,5 x 2,7')
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 175 gramos (6,2 onzas)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la carcasa: Aleación de aluminio, policarbonato.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de montaje: Acero inoxidable
Resistencia: IK06 Óptica <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor: CMOS de 1/2,4'
<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: Distancia focal fija
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: Alto: 102,4°, Vertiente: 54,9°, Fondo: 120,6°
<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo nocturno: Iluminación LED IR incorporada y filtro de corte IR
Distancia IR: 20 m (65 pies) Video <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 4 MP 2688 x 1512 (16:9)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad máxima de cuadros: 30 FPS
Configuración de imagen: Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascaramiento, superposición de texto Sistema <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Chip basado en Arm® Cortex®-A7 de doble núcleo
<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de red: Puerto RJ45 10/100 MbE
<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 4,2 W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Método de potencia: PoE
<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje admitido: 37–57 V CC
<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón: Restablecimiento de fábrica
<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje en superficie
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 a 40º C (-4 a 104º F)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad ambiente de funcionamiento: 10 a 90% sin condensación
Certificaciones: FCC, IC, CE Software <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación web: UniFi Protect
Aplicación móvil: UniFi Protect iOS™ y Android™ <!-- Contenido del paquete --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2Fc2eb7a6f-7d6a-4b84-b1bd-7dc54e26c4e2%2F7a049456-92ae-4abf-b147-3e00f9f60970.png&q=75&w=2048' alt='' class='fr-fic fr-dii'> <!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conversión 2K (4MP) para identificación precisa de personas y objetos**
Característica 2	**IR nocturna hasta 20 m (65.6 ft) para vigilancia continua en espacios interiores amplios**
Característica 3	**Ángulo de visión 102.4° que reduce puntos ciegos en áreas de difícil cobertura**
Característica 4	**Diseño de bajo perfil con resistencia IK06 para instalaciones discretas y duraderas**
Característica 5	**Detección de eventos con IA para alertas inteligentes y reducción de falsos positivos**
Característica 6	**Alimentación PoE 802.3af para despliegue simplificado con un solo cable**