



Cámara IP Vehicular ANPR / 5 Megapixel / IR 30 m (98.4 ft) / Lente 16 mm o 25 mm / IP67 e IK10 / -40°C a +70°C

SKU: XMRC27 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$4,762.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP vehicular especializada en reconocimiento automático de placas (ANPR) con resolución de 5 megapíxeles a 30 fps, diseñada para integración con sistemas MDVR en aplicaciones de transporte y movilidad. Incorpora sensor CMOS progresivo de 1/2.7" con iluminación mínima de 0.1 lux en color y 0 lux con LED IR activo, garantizando captura efectiva en condiciones de baja luminosidad. Su construcción con grado de protección IP67 e IK10, junto con diseño antivibración vehicular, asegura operación continua en entornos de alta exigencia mecánica y ambiental. El sensor G integrado detecta automáticamente rotaciones para mantener la orientación correcta de la imagen, mientras que su rango de temperatura operativa de -40°C a +70°C la habilita para despliegue en climas extremos sin degradación de desempeño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 5 MP (2560 x 1920) a 30 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor: 1/2.7" CMOS progresivo, 2560(H) x 1920(V) píxeles efectivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: Color 0.1 lux/F1.2; B/N 0 lux (LED IR activo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente: 16 mm (24°H/18°V) o 25 mm (11°H/8°V), montura M12<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.264, H.265 opcional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo: N9M, ONVIF compatible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance IR: Superior a 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67, IK10, antivibración vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura operativa: -40°C a +70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad: 0% a 95% sin condensación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Lateral exterior de vehículo, ajuste vertical 15° a 45°</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resolución: 5 MP (2560 x 1920) @ 30 fps</p><p style='margin: 6px 0;'>Sensor: 1/2.7" CMOS progresivo</p><p style='margin: 6px 0;'>Píxeles efectivos: 2560(H) x 1920(V)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima color: 0.1 lux / F1.2</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux (LED IR activo)</p><p style='margin: 6px 0;'>Alcance IR: Superior a 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente 16 mm: 24°H / 18°V</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente 25 mm: 11°H / 8°V</p><p style='margin: 6px 0;'>Montura lente: M12</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Transmisión y Compatibilidad</p><p style='margin: 6px 0;'>Formatos: H.264, H.265 opcional</p><p style='margin: 6px 0;'>Protocolo: N9M</p><p style='margin: 6px 0;'>ONVIF: Compatible</p><p style='margin: 6px 0;'>Función ANPR: Reconocimiento automático de placas</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatible MDVR: Marca Ecom</p><p style='margin: 6px 0;'>Sensor G: Detección automática de rotación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura de placas vehiculares con precisión en movimiento
Característica 2	Doble compresión H.264/H.265 para optimizar ancho de banda
Característica 3	Sensor G integrado para corrección automática de imagen
Característica 4	Diseño antivibración para operación en transporte pesado
Característica 5	Montaje lateral con ajuste vertical de 15° a 45°
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas sin condensación