



SKU: 000-15876-001 Marca: SIMRAD Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; color: inherit; margin: 0;"> La cámara marina IP CAM-1 ofrece una mayor conciencia de la embarcación y la tranquilidad que brinda el monitoreo de ubicaciones en su barco, tanto de día como de noche. Instale la cámara como una cámara de reversa, monitoree anclas, posiciones de velas o personas en cubierta, y visualícela en una pantalla compatible NSSevo3"/35" o NSOevo3"/35". </p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Características Principales</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Construcción robusta en acero inoxidable 316 diseñada para resistir ambientes marinos salinos <li style="margin-bottom: 8px;">Resolución Full HD de 1920 x 1080 para imágenes claras y detalladas <li style="margin-bottom: 8px;">Funcionamiento nocturno y en áreas oscuras con LEDs IR de alto rendimiento (alcance de 10 m) <li style="margin-bottom: 8px;">Lente gran angular de 1.8 mm para una amplia cobertura visual <li style="margin-bottom: 8px;">Opciones de alimentación mediante Power Over Ethernet (POE) o fuente de 12V <li style="margin-bottom: 8px;">Configuración simple con pantallas multifunción Simrad® NSSevo3"/35" y NSOevo3"/35" </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Detalles Técnicos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 1920 x 1080 (Full HD) <li style="margin-bottom: 5px;">Lente: Gran angular de 1.8 mm <li style="margin-bottom: 5px;">IR LEDs: Alcanza de 10 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Material de la carcasa: Acero inoxidable 316 </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: Power Over Ethernet (POE) o 12V <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: Simrad® NSSevo3"/35" y NSOevo3"/35" </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cámara de Reversa</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Instalación en posición trasera para mejorar la visibilidad al maniobrar.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Monitoreo de Anclas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Vigilancia constante de la posición y estado del ancla.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Seguridad en Cierta</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Supervisión de personas y actividades en la cubierta del barco.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de cubierta, anclas y velas en embarcaciones
Característica 2	Construcción marina en acero inoxidable 316 anti-salitre
Característica 3	Visión nocturna con IR de alto rendimiento hasta 10 m (32.8 ft)
Característica 4	Campo visual amplio con lente gran angular de 1.8 mm
Característica 5	Flexibilidad de alimentación mediante PoE o fuente de 12 V
Característica 6	Integración nativa con pantallas multifunción Simrad NSSeva3/3S y NSOeva3/3S