



Cámara Mini Domo IP / 5 Megapixel / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / IR 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / IP66/IP67/IK10

SKU: HC35W45R2 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$7,744.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara mini domo IP de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren ajuste remoto del encuadre. Integra sensor CMOS de 1/2.8" con resolución 2592 x 1944 píxeles a 30 fps, lente varifocal motorizado de 2.7-13.5 mm con DC-iris (f1.6-f3.3) controlable desde NVR o software de gestión, eliminando desplazamientos para ajustes de zoom y enfoque. Incorpora iluminación infrarroja inteligente con 4 LEDs de alcance hasta 50 m (164 ft), WDR real de 120 dB, compensación BLC/HLC, reducción de ruido digital 2D/3D, audio bidireccional en formato G.711a/u, puertos de alarma 1 entrada / 1 salida, y compresión H.265 HEVC, H.264 y MJPEG con Smart Codec para optimización de recursos de red y almacenamiento. Grado de protección IP66/IP67 e IK10 para operación en condiciones exteriores adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor CMOS 1/2.8" con resolución 5 MP (2592 x 1944) a 30 fpsLente varifocal motorizado 2.7-13.5 mm con DC-iris (f1.6-f3.3) y ajuste remotoIR inteligente con alcance hasta 50 m (164 ft) mediante 4 luces infrarrojasWDR real de 120 dB con compensación BLC/HLC y reducción de ruido 2D/3DAudio bidireccional G.711a/u y alarmas 1 entrada / 1 salida integradasCompresión H.265 HEVC, H.264 y MJPEG con Smart CodecProtección IP66/IP67 e IK10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Resolución: 5 MP (2592 x 1944)Frecuencia de cuadros: 30 fpsSensor: CMOS 1/2.8"Lente: Varifocal motorizado 2.7-13.5 mmApertura: f1.6-f3.3 (DC-iris)IR inteligente: 50 m (164 ft), 4 LEDsWDR: 120 dB realCompensación: BLC / HLCReducción de ruido: 2D / 3DCompresión: H.265, H.264, MJPEGSmart Codec: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Formato: Mini domoProtección: IP66 / IP67 / IK10Audio: Bidireccional G.711a/uAlarmas: 1 entrada / 1 salida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Cámara mini domo IP HC35W45R2Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste remoto de enfoque y zoom sin intervención física
Característica 2	IR inteligente con 4 LEDs para visión nocturna uniforme a 50 m
Característica 3	Audio bidireccional con entrada y salida de alarma integradas
Característica 4	WDR real 120 dB con compensación BLC/HLC y reducción 2D/3D de ruido
Característica 5	Smart Codec H.265 para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Protección IK10 contra impactos y sellado IP66/IP67 para exteriores