



SKU: HC35W45R2 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

margin-top: 10px;*>Defog</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Soportado</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 260px; min-width: 240px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;*>Mecánico</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Paneo</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>0°-355°</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Inclinación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>0°-75°</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Rotación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>0°-354°</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Dimensiones</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Ø110.0 x 85.6 mm</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Peso</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>0.56 kg</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Material</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Aluminio die-cast</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Protección</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>IP66 / IP67, IK10</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Temperatura</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>-40°C a 60°C</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 260px; min-width: 240px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;*>Red y seguridad</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Ethernet</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>10/100 Base-TX (RJ-45)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Protocolos</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, TLS</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>ONVIF</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Profile G / S / T</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Seguridad</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>HTTPS, IP Filter, Digest auth, TLS 1.2, AES128/256, stream encryption, PCI-DSS</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 260px; min-width: 240px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;*>Eléctrico</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;*><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Alimentación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>DC 12V / PoE 802.3af (Clase 0)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Consumo</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Máx. 6 W</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Audio</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Bidireccional, G.711A/U, Line In/Out</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>MicroSD</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>Hasta 256 GB</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;*>Alarmas</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;*>1 entrada / 1 salida</dd></dl></div><div></div></div><div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 50px 30px; background-color: rgba(150,150,150,0.04); border-radius: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.12);*><p style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 12px;*>Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Integración completa.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 560px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;*>Compatible con NVR Honeywell MAXPRO, ADPRO, Serie 35 y 30, Honeywell DVM, y cualquier plataforma ONVIF. Certificaciones FCC, CE, UL, RCM, UKCA y RoHS.</p></div></div></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 800px; margin: 0 auto; border-radius: 12px; box-shadow: 0 2px 16px rgba(0,0,0,0.06);*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/onJTPrPuIK4' allowfullscreen></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste remoto de enfoque y zoom sin intervención física
Característica 2	IR inteligente con 4 LEDs para visión nocturna uniforme a 50 m
Característica 3	Audio bidireccional con entrada y salida de alarma integradas
Característica 4	WDR real 120 dB con compensación BLC/HLC y reducción 2D/3D de ruido
Característica 5	Smart Codec H.265 para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Protección IK10 contra impactos y sellado IP66/IP67 para exteriores