



SKU: ACA303 Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$1,538.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 1300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>C´mara de videovigilancia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El ACA303 es una c´mara de videovigilancia de la marca MEITRACK diseñada específicamente para sistemas de monitoreo vehicular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para ver en el interior de cabina o ´mara especificada de vehículo, compatibilidad con el m´dulo MDVR MDS005. <li style='margin-bottom: 5px;'>Esta c´mara es parte de un ecosistema de monitoreo vehicular de MEITRACK, ideal para aplicaciones donde se requiere videovigilancia m´vil de alta calidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Las dimensiones de la estructura principal se muestran a continuaci´n. La unidad es milímetros, por lo que puede haber errores. </div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluci´n 720P HD<li style='margin-bottom: 5px;'>Formato PAL<li style='margin-bottom: 5px;'>T´pax 14px<li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminaci´n mícala 0.1 Lux<li style='margin-bottom: 5px;'>Obturbador elect´nico PAL: 1/50 - 1/100,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Relaci´n de ruido 52 dB (SNR o S/N)<li style='margin-bottom: 5px;'>Balance de blanco Autom´tico<li style='margin-bottom: 5px;'>IR-CUT Color/blanco y negro, Interruptor IRCUT<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de cable 500cm (5m)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci´n Para uso interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Audio Con audio 720 *1280<li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluci´n 1080*1280 no cuenta con audio<li style='margin-bottom: 5px;'>Luces infrarrojas 12 luces infrarrojas de 850 l´menes<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de video 1.0 Vp-p, 75 Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente 2.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Horizontal 90°<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Puerto 3.0 5557<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaci´n 5 Vcc ±10%<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura -20 °C - + 70°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad Inferior 90%<li style='margin-bottom: 5px;'>Modelos aplicables MDS005/MD5335<li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de accesorios, certificado de conformidad</div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de videovigilancia vehicular<li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de flotas<li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad en transporte bílico<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de grabaci´n en movimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de flex-wrap gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplos de Aplicaciones</h3></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con módulos MDVR MD500S y MD533S para integración directa en sistemas vehiculares
Característica 2	12 LEDs infrarrojos 850 nm para visión nocturna en cabinas sin iluminación
Característica 3	Cable de 5 m (16.4 ft) facilita instalación en distintas posiciones del vehículo
Característica 4	Operación garantizada en temperaturas extremas de -20°C a +70°C
Característica 5	Obturador electrónico PAL 1/50-1/100,000s para imagen estable en movimiento
Característica 6	Balance de blanco automático para adaptación a cambios de luz en tránsito