



Cámara Móvil IP / 2 Megapixel / IR 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE 802.3af

SKU: DS-2XM6222G0-IM/ND(AE) Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$3,188.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara móvil IP diseñada para aplicaciones de videovigilancia en vehículos y entornos móviles exteriores. Ofrece resolución Full HD 1920 x 1080 con lente fija de 2.8 mm y ángulo de visión de 115°, proporcionando cobertura amplia para monitoreo en tiempo real. Incorpora WDR real de 120 dB, tecnologías de compensación de luz de fondo, reducción de ruido 3D y estabilización electrónica de imagen para garantizar claridad en condiciones de iluminación adversa o movimiento constante. Su carcaza con protección IP67 asegura operación continua bajo exposición a polvo, agua y temperaturas extremas. Admite alimentación dual por 12 VCC o PoE 802.3af, facilitando su integración en sistemas móviles existentes.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 115°Visión nocturna IR: 30 m (98.4 ft)WDR real: 120 dBBLC / 3D DNR / HLC / Defog / EIS6 análisis de comportamiento2 detecciones de excepcionesDetección de rostrosCompresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Protocolos: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección exterior: IP67Temperatura de operación: -30 °C a 65 °CAlimentación: 12 VCC, 4 W / PoE 802.3af, 5.2 WDimensiones: 78.8 x 81.6 x 64 mmPeso: 330 gRanura MicroSD: hasta 128 GB (no incluida)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cámara móvil IP DS-2XM6222G0-I/ND(AE)Accesorios de montaje</div></div></div>