



Cámara Móvil IP 5 Megapixel / Lente 8 mm / 20 mts IR / Exterior IP68 / IK10 / WDR 120 dB / Conector M12 / Reconocimiento de Placas (ANPR)

SKU: AE-VC583I-IS/P(H)(M12) Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$9,116.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 5 Megapixel (2560*1920) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) / ISAPI <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style="margin-bottom: 5px;">Lente: 8 mm (ángulo de visión 37°) <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de IR: 20 metros <li style="margin-bottom: 5px;">WDR Real: 120dB / BLC / 3D DNR <li style="margin-bottom: 5px;">Reconocimiento de placas: ANPR </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria: Soporta microSD, máximo 256GB (no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Exterior IP68 <li style="margin-bottom: 5px;">Conector: M12 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 75°C <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 9-36 V& PoE (802.3af, 36 V to 57 V) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 78.8 mm x 81.6 mm x 63.8 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 622 gramos <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatible con DVRs móviles</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">AE-MN5043(M12) </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> <p style="margin-top: 30px;"></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento automático de placas ANPR integrado para control vehicular
Característica 2	Alimentación flexible 9-36 VDC y PoE 802.3af para instalación móvil
Característica 3	Operación extrema -30°C a 75°C para entornos industriales
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Ranura microSD hasta 256 GB para grabación local autónoma
Característica 6	Conector M12 antivibración para aplicaciones en movimiento