



SKU: AE-VC583I-IS/P(H)(RJ45) Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- ===== PILAR 1: ANPR ===== --><div style='font-size: 100%; margin-bottom: 10px; text-align: center; ><p src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/Al/agentes/ai_1783443467934_6wcl6o.png' alt='AE-V583IIS-P(H)(R)J45' in vehiculo' style='width: 100%; max-width: 900px; height: auto; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px; ><div style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 10px; color: inherit; line-height: 1.15; ><h2 ><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; line-height: 1.5; ><Camara IP movil de 5 MP con reconocimiento ANPR integrado. Lente de 8 mm, IR a 20 metros y proteccion IP68/IK10. Diseñada para flotas que no se detienen. ><p ><div <!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 20px; padding: 25px 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ><div style='text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px; ><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; ><5 MP >
<Resolucion ></div ><div style='text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px; ><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; ><20 m >
<IR nocturno ></div ><div style='text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px; ><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; ><IP68 >
<Exterior ></div ><div style='text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px; ><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; ><10 >
<Antivandalia ></div ><div style='text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px; ><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; ><120 dB >
<WDR real ></div ><div style='text-align: center; min-width: 100px; flex: 1 1 100px; ><p style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; ><30 a 75°C >
<Temperatura ></div ><div <!-- ===== PILAR 1: ANPR ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 10px; align-items: center; ><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; ><Reconocimiento de placas ></p ><h3 ><div style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 10px; color: inherit; line-height: 1.2; ><ANPR a velocidad de autopista. ></h3 ><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; ><El algoritmo ANPR integrado captura y reconoce placas vehiculares en tiempo real, incluso con el vehiculo en movimiento. Lente de 8 mm con angulo de vision de 37° enfocado en la lectura precisa a distancia. Compatible con la plataforma Hik-Central para gestion centralizada de flotas y alertas automaticas. ><p ><div ><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center; ></div ><div <!-- ===== PILAR 2: DURABILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 30px; ><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center; order: 1; ></div ><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center; order: 2; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; ><Durabilidad extrema ></p ><h3 ><div style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 10px; color: inherit; line-height: 1.2; ><Del desierto de Sonora al invierno de Chihuahua. ></h3 ><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7; ><Proteccion IP68 contra polvo y agua, mas certificacion IK10 contra impactos. Opera de -30°C a 75°C sin perder rendimiento. Carcasa de 330 gramos que resiste vibraciones, baches y condiciones de carretera. Conector RJ45 para integracion directa con NVRs ><p ><div ><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center; ></div ><div <!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center; ><Casos de uso ></p ><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; margin: 0 10px; color: inherit; text-align: center; ><Donde la flota se mueve, la camara lee. ></h3 ><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; ><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; ><h4 style='font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0 8px; color: inherit; ><Transporte publico ></h4 ><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0 10px; ><Monitoreo de unidades y lectura de placas en rutas urbanas. ></p ><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; ><h4 style='font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0 8px; color: inherit; ><Logistica y carga ></h4 ><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0 10px; ><Control de acceso vehicular en centros de distribucion. ></p ><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; ><h4 style='font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0 8px; color: inherit; ><Seguridad urbana ></h4 ><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0 10px; ><Patrullas y vehiculos de emergencia con ANPR en tiempo real. ></p ><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; ><h4 style='font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0 8px; color: inherit; ><Flotas corporativas ></h4 ><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0 10px; ><Gestion y rastreo de vehiculos empresariales con Hik-Central. ></p ><div <!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px; ><p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; text-align: center; ><Especificaciones tecnicas ></p ><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; margin: 0 10px; color: inherit; text-align: center; ><Cada detalle, en su lugar. ></h3 ><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden; ><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 700; font-size: 16px; color: inherit; ><Video ></div ><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit; ><dl style='margin: 0; ><div style='font-weight: 700; margin-top: 10px; ><Resolucion ></div ><div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8; ><5 MP (2560 x 1920) ></div ><div style='font-weight: 700; margin-top: 10px; ><Compresion ></div ><div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8; ><H.265+ / H.265 / H.264 ></div ><div style='font-weight: 700; margin-top: 10px; ><Lente ></div ><div style='margin: 0 5px 0; opacity: 0.8; ><8 mm, angulo 37° ></

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento de placas en movimiento a velocidad de autopista
Característica 2	Compresión H.265+ para reducir consumo de ancho de banda
Característica 3	Operación en temperaturas extremas de -30 a 75 °C
Característica 4	Lente fija de 8 mm optimizado para lectura precisa a distancia
Característica 5	WDR 120 dB para captura clara en escenarios de contraluz
Característica 6	Carcasa antivandálica IK10 para resistencia a impactos severos

