



Cámara Móvil IP / 5 Megapixel / Lente 8 mm / IR 20 m (65.6 ft) / IP68 / IK10 / WDR 120 dB / ANPR / Conector M12

SKU: AE-VC583I-S/P(H)(M12)    Marca: HIKVISION    Categoría: Cámaras Móviles

\$7,616.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara móvil IP diseñada para aplicaciones de videovigilancia vehicular y control de acceso en entornos exteriores exigentes. Integra reconocimiento automático de placas (ANPR) con resolución 5 megapixel y compresión H.265+ para optimización de recursos de red y almacenamiento. Su construcción con protección IP68 e IK10, junto con conector M12 antivibración, garantiza operación continua en condiciones de temperatura extrema y movimiento constante. El WDR real de 120 dB compensa escenarios de contraluz severo, mientras que la alimentación dual 9-36 VDC/PoE facilita su integración en sistemas móviles existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 5 Megapixel (2560 × 1920)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protocolos: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente: 8 mm (ángulo de visión 37°)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>IR inteligente: 20 m (65.6 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>WDR real: 120 dB / BLC / 3D DNR</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Reconocimiento de placas: ANPR</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Memoria: microSD hasta 256 GB (no incluida)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP68, IK10</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: M12</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -30°C a 75°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 9-36 VDC / PoE 802.3af (36 V a 57 V)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 78.8 × 81.6 × 63.8 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: DVRs móviles AE-MN5043(M12), AE-MN7083(1T)(M12), AE-MN5043(1T)(M12)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Resolución:</strong> 5 MP (2560 × 1920)<br><strong>Lente:</strong> 8 mm, 37°<br><strong>IR:</strong> 20 m (65.6 ft)<br><strong>WDR:</strong> 120 dB<br><strong>ANPR:</strong> Integrado<br><strong>Compresión:</strong> H.265+, H.265, H.264+, H.264<br><strong>Protocolos:</strong> ONVIF (Profile S, G), ISAPI</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Protección:</strong> IP68, IK10<br><strong>Conector:</strong> M12<br><strong>Temperatura:</strong> -30°C a 75°C<br><strong>Alimentación:</strong> 9-36 VDC / PoE 802.3af (36-57 V)<br><strong>Dimensiones:</strong> 78.8 × 81.6 × 63.8 mm<br><strong>Peso:</strong> 622 g<br><strong>Memoria:</strong> microSD hasta 256 GB</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</div><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Compatibilidad</strong></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Reconocimiento automático de placas ANPR integrado para control vehicular |
| Característica 2 | Alimentación flexible 9-36 VDC y PoE 802.3af para instalación móvil       |
| Característica 3 | Operación extrema -30°C a 75°C para entornos industriales                 |
| Característica 4 | Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento            |
| Característica 5 | Ranura microSD hasta 256 GB para grabación local autónoma                 |
| Característica 6 | Conector M12 antivibración para aplicaciones en movimiento                |