



Cámara Móvil TURBO / 2 Megapixel Full HD / Lente 1 mm / Ángulo 202° / Conector Aviación / IP68 & IP69 / IK10 / BSD con IA

SKU: AE-VC236T Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$1,219.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara móvil TURBO de 2 megapíxeles diseñada para integración en sistemas de videovigilancia vehicular. Incorpora lente de 1 mm con ángulo de visión de 202° para cobertura panorámica sin puntos ciegos en espacios reducidos. El conector tipo aviación con inyección de alimentación integrada reduce la complejidad de instalación al consolidar video y alimentación DC en un solo cable. Incluye análisis de video inteligente BSD (Blind Spot Detection) mediante IA para alerta de objetos en zonas de difícil visibilidad. Construcción robusta con certificación IP68/IP69 contra ingreso de agua y polvo, e IK10 contra impactos mecánicos, operable en rango térmico de -40 °C a 75 °C. Compatible exclusivamente con grabadores móviles Hikvision serie I.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución: 2 megapíxeles Full HD (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente: 1 mm con ángulo de visión 202° ultra ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: Tipo aviación con alimentación integrada (video y DC por mismo cable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP68 e IP69 (exterior), IK10 (antivandálico)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Análisis inteligente: BSD (Blind Spot Detection) con IA integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Grabadores móviles Hikvision serie I únicamente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 202°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Análisis de video: BSD (Blind Spot Detection) con IA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40 °C a 75 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 9 a 16 VCC (suministrada por DVR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP68, IP69, IK10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 74.8 x 48.2 x 41.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 129 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AE-MD5043-SD//GLF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AE-MD5043-SD//GLF/WI58<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AE-MD5043-SD//GLF/KIT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación integrada por conector aviación simplifica cableado vehicular
Característica 2	Detección de punto ciego BSD con análisis de video por IA integrada
Característica 3	Ángulo de visión 202° elimina zonas muertas en monitoreo perimetral
Característica 4	Operación garantizada de -40 °C a 75 °C para condiciones extremas
Característica 5	Protección IP68/IP69 e IK10 resiste agua, polvo e impactos en transporte
Característica 6	Compatible con grabadores móviles Hikvision serie I para flotas