



Cámara Panorámica Dual / 4 MP por Lente / 2.8 mm Fijo / IP67 / IK10 / PoE / WDR 120 dB / 10 m (32.8 ft) IR / Audio y Alarma I/O / MicroSD 256 GB

SKU: DS-2CD6D42G0-IS Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$6,758.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cámara panorámica de doble lente diseñada para monitoreo integral de pasillos, esquinas y áreas angostas donde una única cámara convencional resulta insuficiente. Cada lente independiente captura 4 megapíxeles con resolución de 2688 x 1520, combinando ambas vistas en una imagen panorámica continua sin puntos ciegos. La tecnología Smart IR ajusta automáticamente la intensidad de iluminación infrarroja para evitar sobreexposición de objetos cercanos, garantizando detalle visible hasta 10 metros (32.8 pies) en completa oscuridad. Su construcción IP67 e IK10 permite instalación en exteriores expuestos a polvo, agua e impactos mecánicos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Doble lente fija 2.8 mm con ángulo amplio optimizado para pasillos y esquinasResolución 4 MP (2688 x 1520) por lente, total 8 MP efectivos combinadosSmart IR de 10 m (32.8 ft) con ajuste inteligente de intensidad luminicaWDR 120 dB, 3D DNR y defog para claridad en condiciones adversasDía/noche real con filtro ICR mecánicoSensibilidad extrema: 0.005 lux color / 0.001 lux B/W (F1.2, AGC ON)Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 para optimización de red1 entrada y 1 salida de alarma para sensores perimetrales1 entrada y 1 salida de audio con 2 micrófonos interconstruidosAlmacenamiento MicroSD hasta 256 GB con soporte ANRAlimentación dual: 12 VCC o PoE (802.3af)Protocolos ONVIF, ISAPI, CGI para integración con VMS de terceros<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Imagen y Óptica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Resolución máxima: 4 MP (2688 x 1520) por lente</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Lentes: 2 fijos de 2.8 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.2, AGC ON</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Iluminación mínima B/W: 0.001 lux @ F1.2, AGC ON</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Día/Noche: Real con filtro ICR</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>IR: 10 m (32.8 ft) Smart IR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Procesamiento de Video</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>WDR: 120 dB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Reducción de ruido: 3D DNR</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Defog: Digital</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Interfaces y Alarmas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Entradas de alarma: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Salidas de alarma: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Entradas de audio: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Salidas de audio: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Microfonos: 2 interconstruidos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Red y Almacenamiento</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Puerto de red: 1 (10/100 Mbps, PoE)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>MicroSD: Hasta 256 GB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>ANR: Soportado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Protocolos: ONVIF, ISAPI, CGI</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Protección y Alimentación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Protección exterior: IP67</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Resistencia impactos: IK10</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Alimentación: 12 VCC / PoE</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble lente 2.8 mm con cobertura de pasillos y esquinas
Característica 2	Smart IR ajustable hasta 10 m para visión nocturna uniforme
Característica 3	WDR 120 dB con 3D DNR y defog para escenas de alto contraste
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Entradas y salidas de audio y alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Día/noche real con filtro ICR y sensibilidad de 0.005 lux en color

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 04:46