



Cámara Pinhole TurboHD 1080p (2 Megapixel) / AHD / Analógico / Lente 3.7 mm / WDR 100 dB Ideal Contra Luz / Día y Noche / Ultra Baja Iluminación

SKU: P8TURBOWDENV2 Marca: EPCOM Categoría: Ocultas - Pinhole

\$960.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor Sony Exmor 1/2.9 CMOS <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución 2 MP (1920 x 1080) full HD <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima color: 0.1 lux <li style="margin-bottom: 5px;">WDR 100dB ideal contraluces <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: Auto defog, HLC, DNR 2D/3D </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de video: TurboHD 1080p, AHD 1080p, CVI y analoga <li style="margin-bottom: 5px;">Día/Noche: Automático <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.001Lux (F1.2, AGC ON), 0LUX con IR <li style="margin-bottom: 5px;">Lente: 3.7 mm <li style="margin-bottom: 5px;">WDR: 100dB </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">HLC (High Light Compensation) <li style="margin-bottom: 5px;">Máscara de privacidad <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento <li style="margin-bottom: 5px;">2D/3D DNR </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Menú OSD <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte WB, AGC, BLC, AES <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Metal <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 90% o menos (no condensación) </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Diseñada para aplicaciones de seguridad donde se requiere una cámara compacta y discreta con excelente calidad de imagen, ideal para instalaciones en interiores donde se necesite una solución de vigilancia económica y de alto rendimiento.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Perfecta para uso en tiendas, oficinas, residencias y otros espacios donde se requiera una cámara pinhole con capacidad de WDR para condiciones de luz desfavorables.</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">No aplicable a iluminadores IR</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor Sony Exmor CMOS 1/2.9 para imagen nítida en condiciones difíciles
Característica 2	WDR 100 dB compensa contraluces extremos sin perder detalle
Característica 3	Iluminación mínima 0.001 lux con IR para vigilancia en total oscuridad
Característica 4	Auto defog, HLC y DNR 2D/3D para imagen clara en ambientes adversos
Característica 5	Menú OSD con control completo de WB, AGC, BLC y AES
Característica 6	Carcasa metálica compacta 49 × 48.5 × 15 mm para instalación discreta