

Cámara PT TurboHD / 3K ColorVu / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional con Sirena / IP66 / -30°C a 60°C

SKU: DS-2CE60KF0T-PTLXTS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Garantía: 5 años

$1,381.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara PT TurboHD para exteriores con tecnología ColorVu que garantiza imágenes a color 24/7 mediante apertura F1.0, incluso en condiciones de cero lux. Resolución 3K de 2960 × 1664 que proporciona detalle visual superior para identificación precisa de objetos y personas. Incorpora iluminación dual con luz blanca e infrarroja con alcance de 40 m (131.2 ft), audio bidireccional con cancelación de eco mediante inteligencia artificial, sirena audible de 2W y alarma lumínica estroboscópica roja para disuasión activa de intrusos. Movimiento mecánico Pan/Tilt controlable remotamente con rango de 345° en horizontal y 80° en vertical, eliminando puntos ciegos en la vigilancia. Diseño con carcasa de material plástico y certificación IP66 que asegura resistencia a la intemperie en rangos de temperatura de -30°C a 60°C.

Características Generales
• Resolución 3K: 2960 × 1664 píxeles
• Apertura F1.0 para visión en color sin luz ambiental
• Iluminación dual: luz blanca + infrarrojo, alcance 40 m (131.2 ft)
• Audio bidireccional con cancelación de eco AI
• Sirena audible integrada de 2W
• Alarma lumínica con luz estroboscópica roja
• Movimiento PT: Pan 345°, Tilt 80°
• Protección IP66 contra agua y polvo
• Rango operativo: -30°C a 60°C
• Material de carcasa: plástico

Desempeño de Video
Resolución máxima: 2960 × 1664 (3K)
Tecnología: ColorVu, TurboHD
Apertura: F1.0
Visión nocturna: Dual light (IR + luz blanca)
Alcance iluminación: 40 m (131.2 ft)
Movimiento: Pan 345°, Tilt 80°

Audio y Alarmas
Audio: Bidireccional con cancelación de eco AI
Sirena: 2W audible
Alarma lumínica: Luz estroboscópica roja

Físicas y Ambientales
Protección: IP66
Temperatura operativa: -30°C a 60°C
Material: Plástico

Conectividad y Gestión
Compatible con grabadores TurboHD para integración en sistemas de videovigilancia cerrados. Visualización remota mediante aplicación Hik-Connect con tecnología P2P, facilitando el monitoreo desde dispositivos móviles sin configuración compleja de red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Visión a color 24/7 con apertura F1.0 sin iluminación adicional**
Característica 2	**Movimiento PT remoto con Pan 345° y Tilt 80° para cobertura total**
Característica 3	**Audio bidireccional con cancelación de eco AI y sirena integrada de 2W**
Característica 4	**Alarma lumínica con luz estroboscópica roja para disuasión activa**
Característica 5	**Operación confiable en exteriores con rango térmico -30°C a 60°C**
Característica 6	**Integración directa con grabadores para visualización remota vía P2P**

MEMORIA TÉCNICA · DS-2CE60KF0T-PTLXTS

Número de parte de esta ficha: DS-2CE60KF0T-PTLXTS. La información corresponde a esta variante.

DS-2CE60KF0T-PTLXTS
3K ColorVu Two Way Audio & Siren Fixed Outdoor PT Camera
- High quality imaging with 3K, 2960 × 1664 resolution
- 24/7 color imaging with F1.0 aperture
- Smart-Hybrid light, optimize your security with flexible lighting options
- 3D DNR technology delivers clean and sharp images
- Up to 40 m white light and 40 m IR distance for bright night imaging
- Active strobe light and audio alarm to warn intruders off
- Built-in mic, high quality audio with audio over coaxial cable
- Provide real-time security via built-in two-way audio
- Water and dust resistant (IP66)
- Specification
Camera
Image Sensor 3K CMOS
Max. Resolution 2960 (H) × 1664 (V)
Min. Illumination 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
Shutter Time PAL: 1/30 s to 1/50000 s,NTSC: 1/15 s to 1/50000 s
Day & Night ICR
Angle Adjustment Pan: 0° to 345°,Tilt: 0° to 80°
Signal System PAL/NTSC
Lens
Lens Type 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens

Focal Length & FOV
2.8 mm, horizontal FOV: 105.0°, vertical FOV: 62.5°, diagonal FOV: 129°;
3.6 mm, horizontal FOV: 90.0°, vertical FOV: 50.2°, diagonal FOV: 109°
Lens Mount M12
Microphone
Pickup Distance In a radius of up to 5 m
Amount 1
Speaker
Rated Power 2 W
Speaker Range In a radius of up to 5 m
Illuminator
Supplement Light Type Smart, IR, White Light
Supplement Light Range IR: Up to 40 m,White Light: Up to 40 m
Image
Image Parameters Switch STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Image Settings Anti-banding,Saturation,Brightness,Contrast,Sharpness,Smart IR
Day/Night Mode Auto/Color
Wide Dynamic Range (WDR) Digital WDR
Image Enhancement Global,DWDR,BLC,HLC
Noise Reduction 3D DNR
White Balance Auto,Manual
Audio
Audio Function Echo Cancellation, AI Noise Reduction, Automatic Gain Control
Interface
Video Output
- 1 HD analog output
Event
Light Alarm Flashing Light Alarm (Red and Blue)
Audible Alarm Yes
General
Power
12 VDC ± 25%, max. 9.5 W,
*You are recommended to use one power adapter to supply the power for one
camera. If a high-impedance cable is used (such as the 18 m extension cable in the kit
package), a 15 VDC adapter is required.
- Material
Main body: Plastic
Base: Plastic
Weight Approx. 820 g (1.81 lb.)
Operating Condition -30 °C to 60 °C (-30 °F to 140 °F). Humidity 90% or less (non-condensing)
Communication HIKVISION-C
Language English
Dimension Ø 131.9 mm × 185.8 mm (Ø 5.19" × 7.31")
Approval
Protection IP66
- Dimension
- Available Model
DS-2CE60KF0T-PTLXTS(2.8mm)
DS-2CE60KF0T-PTLXTS(3.6mm)