



Cámara PTZ IP / 2 Megapixel / Zoom 25x / WDR 120 dB / DarkFighter / PoE+ / IP66 / IK10

SKU: DS-2DE5225W-AE(T5) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$8,991.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PTZ IP de 2 megapixel con zoom óptico 25x y zoom digital 16x, diseñada para monitoreo de largo alcance en aplicaciones profesionales de seguridad perimetral. Integra tecnología DarkFighter para captura de color en condiciones de iluminación mínima de 0.005 lux, junto con WDR de 120 dB para compensación de contraste en escenarios con iluminación desigual. La detección inteligente AcuSense clasifica humanos y vehículos, reduciendo significativamente las alarmas falsas. Su construcción IP66 e IK10 garantiza operación continua en exteriores con temperaturas de -30°C a 65°C y humedad hasta 90%. Alimentación flexible mediante PoE+ o 24 VCA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) + digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0.005 lux color / 0.001 lux B/W @ f1.6, AGC ON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR 120 dB, HLC, BLC, defog, 3D DNR, EIS, ROI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección inteligente: intrusión de área, cruce de línea, detección facial, entrada/salida de región, objeto removido, objeto olvidado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 24 VCA / 20 W / PoE+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -30°C a 65°C, humedad 90% máximo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso: interior/exterior (IP66), antivandalismo IK10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Iluminación mínima (color): 0.005 lux @ (f1.6, AGC ON)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Iluminación mínima (B/W): 0.001 lux @ (f1.6, AGC ON)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Día/noche: Real (filtro ICR)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Distancia focal: 4.8 a 120 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Zoom óptico: 25x</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Zoom digital: 16x</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Distancia de infrarrojo: N/A</div><div style='margin-bottom: 10px;'>WDR: 120 dB</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Funciones normales: ROI, WDR, HLC, BLC, defog, 3D DNR, EIS</div><div>Funciones especiales: Intrusión de área, cruce de línea, detección facial, entrada y salida de región, objeto removido, objeto olvidado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Alimentación: 24 VCA / 20 W / PoE+</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Humedad máxima: 90%</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Uso: Interior / exterior</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Protección: IP66</div><div>Antivandalismo: IK10</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div>No se especifica contenido del paquete en la información proporcionada.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección AcuSense de humanos y vehículos para reducir falsas alarmas
Característica 2	Visión nocturna avanzada DarkFighter con 0.005 lux en color
Característica 3	Zoom óptico 25x con rango focal 4.8 a 120 mm para cobertura extensa
Característica 4	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	WDR 120 dB con filtro ICR real para escenarios de alto contraste
Característica 6	Resistencia IK10 y operación en -30°C a 65°C para entornos extremos