



Cámara PTZ IP / 2K 4 Megapixel / Zoom Óptico 2X / IR 20 m (65.6 ft) / PoE+ / IP66 / IK04

SKU: UVC-G5-PTZ Marca: UBIQUITI Categoría: PTZ

\$7,650.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara PTZ compacta diseñada para videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra sensor CMOS de 5 MP con resolución de salida 2K (4 MP), zoom óptico 2x mediante lente varifocal de 3.4 a 6.85 mm y control de giro, inclinación y zoom de latencia ultrabaja para seguimiento preciso en tiempo real. Equipa iluminación infrarroja con alcance de 20 m (65.6 ft) y filtro mecánico para operación nocturna, además de detección inteligente con seguimiento automático de sujetos. Su carcasa en aleación de aluminio y policarbonato con certificación IP66 e IK04 garantiza resistencia a la intemperie e impactos. La alimentación mediante PoE+ (802.3at) simplifica la instalación con un solo cable. Requiere un UniFi OS Console con aplicación UniFi Protect para administración, visualización y grabación.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución: 2K (4 MP) con sensor CMOS de 5 MP, 1/2.7'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Zoom óptico: 2x, lente varifocal 3.4 - 6.85 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Visión nocturna IR: 20 m (65.6 ft) con filtro mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control PTZ con latencia ultrabaja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección IA con seguimiento automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: PoE+ 802.3at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a la intemperie: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a impactos: IK04<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: aleación de aluminio, policarbonato<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requiere UniFi OS Console con UniFi Protect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Cámara UniFi G5 PTZ<li style='margin-bottom: 10px;'>Soporte de montajeKit de fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control PTZ con latencia ultrabaja para seguimiento en tiempo real
Característica 2	Detección IA con seguimiento automático de objetos en movimiento
Característica 3	Sensor CMOS 5 MP con lente varifocal 3.4-6.85 mm
Característica 4	Montaje versátil para instalación en múltiples superficies exteriores
Característica 5	Construcción en aleación de aluminio y policarbonato de alta resistencia
Característica 6	Requiere UniFi OS Console con UniFi Protect para gestión centralizada