



Cámara PTZ IP / 4 Megapixel / Zoom Óptico 32x / DarkFighter / AcuSense / AcuSeek / AcuSearch / PoE+ / IK10 / IP66

SKU: DS-2DE5432WG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$12,550.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara PTZ IP de 4 megapíxeles con zoom óptico 32x (4.8-153.6 mm) diseñada para monitoreo de largo alcance en entornos profesionales de seguridad. Integra sensor CMOS 1/2.8" con escaneo progresivo y tecnología DarkFighter para captura de imagen en condiciones de extrema oscuridad. La detección inteligente AcuSense clasifica automáticamente personas y vehículos, reduciendo alarmas falsas. Las funciones AcuSeek y AcuSearch optimizan la eficiencia de búsqueda y reproducción de eventos cuando se integra con NVR compatible. Cuenta con protección mecánica IK10, resistencia ambiental IP66, y alimentación flexible mediante PoE+ (802.3at), 24 VCA o 36 VDC.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución máxima: 4 MP (2560 × 1440)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sensor CMOS 1/2.8" con escaneo progresivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Zoom óptico 32x (4.8-153.6 mm) / Zoom digital 16x<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• WDR 120 dB / Función día/noche real<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Detección inteligente AcuSense con clasificación de objetos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• AcuSeek y AcuSearch para búsqueda eficiente en NVR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con plataforma Hik-Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ranura microSD hasta 256 GB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alarmas y audio I/O integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Imagen</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensor: CMOS 1/2.8" progresivo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico: 32x (4.8-153.6 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom digital: 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima color: 0.005 lux<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Apertura: F1.6<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Día/noche: Función real</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección mecánica: IK10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operación: -30 ~ 65°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación 24 VCA (fuente RT2460LY)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación 36 VDC (fuente PL-36V-2A)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE+: 802.3at compatible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección contra picos y descargas atmosféricas</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Inteligencia e Integración</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AcuSense: clasificación de personas y vehículos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AcuSeek: búsqueda eficiente de eventos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AcuSearch: reproducción optimizada en NVR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Reconocimiento facial integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entradas/salidas de alarma I/O<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio I/O bidireccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Almacenamiento microSD hasta 256 GB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con clasificación de personas y vehículos
Característica 2	AcuSeek y AcuSearch para búsqueda y reproducción eficiente en NVR
Característica 3	Visión nocturna avanzada DarkFighter con 0.005 lux en color
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste y contraluz
Característica 5	Almacenamiento local microSD hasta 256 GB para redundancia
Característica 6	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas de seguridad