



Cámara PTZ IP TandemVu / 4 Megapixel / Zoom Óptico 4X / Dual Light IR 40 m (131.2 ft) + Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / AcuSense / Audio Bidireccional / IP66 / PoE+

SKU: DS-2SE3C404MWG-E/14 Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$4,907.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red PTZ IP TandemVu con arquitectura de doble sensor 4 Megapixel que integra una unidad PTZ motorizada y una cámara fija panorámica para cobertura simultánea de área amplia y detalle focalizado. Equipada con zoom óptico 4X (2.8 mm a 12 mm) y zoom digital 16X, iluminación dual con IR de alcance 40 m (131.2 ft) y luz blanca de 30 m (98.4 ft), tecnología DarkFighter para operación en condiciones de iluminación mínima de 0.005 lux en blanco y negro, y detección inteligente AcuSense Lite para clasificación de humanos y vehículos. Incorpora WDR 120 dB, audio bidireccional, ranura Micro SD, protección IP66 y alimentación PoE+.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble cámara 4 MP: PTZ + fija para cobertura completaZoom óptico 4X y digital 16X para detalles remotosDual Light: IR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)Tecnología DarkFighter para visión nocturna superiorDetección inteligente AcuSense Lite de humanos y vehículosCompresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 para ahorro de ancho de bandaWDR 120 dB / HLC / ROI / BLCDía/Noche real con filtro ICRAudio bidireccionalRanura Micro SDIP66 / PoE+Incluye base para techo o pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Resolución máxima PTZ: 4 MP (2560 x 1440)Resolución máxima fija: 4 MP (2560 x 1440)Distancia focal PTZ: 2.8 mm a 12 mmDistancia focal fija: 2.8 mmZoom óptico 4X / digital 16XIluminación mínima color PTZ: 0.01 lux @ (F1.5, AGC ON)Iluminación mínima B/N PTZ: 0.005 lux @ (F1.5, AGC ON)Iluminación mínima color fija: 0.01 lux @ (F1.6, AGC ON)Iluminación mínima B/N fija: 0.005 lux con luz blancaDía/Noche real con filtro ICRWDR 120 dB / HLC / ROI / BLCDistancia IR: 40 m (131.2 ft) Smart IRDistancia luz blanca: 30 m (98.4 ft)Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Protección: IP66Alimentación: PoE+Audio bidireccionalRanura Micro SDBase para techo o pared incluida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Cámara PTZ IP TandemVuBase para techo o pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble sensor 4 MP con PTZ y cámara fija para supervisión simultánea de área amplia y detalle
Característica 2	Zoom óptico 4x y digital 16x para identificación precisa a distancia
Característica 3	DarkFighter con mínima iluminación 0.005 lux en B/N para operación en condiciones de extrema oscuridad
Característica 4	Detección inteligente AcuSense Lite de humanos y vehículos reduciendo falsas alarmas
Característica 5	Compresión H.265+ optimizando consumo de ancho de banda y almacenamiento hasta un 50%
Característica 6	Ranura Micro SD para respaldo local de video ante fallos de red o servidor

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 07:07