



Cámara Retrovisora / Activación Automática Marcha Atrás / Soporte Placa Patentaria Ajustable / Normativa Seguridad 2018

SKU: MR-C300 Marca: MOMENTO Categoría: Accesorios

\$920.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La MOMENTO MRC300 es una cámara retrovisora compacta diseñada para integrarse con sistemas de reemplazo de espejos retrovisores modelo MR-1000. Su conexión directa activa automáticamente la transmisión de video cuando el vehículo selecciona marcha atrás, eliminando la necesidad de controles manuales por parte del conductor. Este dispositivo cumple con la legislación de seguridad vehicular aprobada en 2018 que establece el requisito de cámaras de visión trasera en vehículos nuevos, facilitando la modernización de flotas y unidades particulares sin modificación estructural. El soporte ajustable integrado en la placa patentaria permite adaptar el ángulo de visión según la configuración específica de cada vehículo, incluyendo la ubicación de la manija en camionetas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara retrovisora compacta para asistencia de estacionamiento seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Activación automática al detectar selección de marcha atrás<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento normativa de seguridad vehicular 2018 para homologación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte ajustable LP integrado en placa patentaria con regulación angular<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación rápida sin modificaciones estructurales del vehículo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Activación: Automática por señal de reversa
Función principal: Visión trasera para maniobras de estacionamiento
Compatibilidad: Sistema de espejo reemplazo MR-1000</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Montaje</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Factor de forma: Compacta
Soporte: Placa patentaria ajustable LP
Ajuste: Angular según ubicación de manija de camioneta
Instalación: Sin modificaciones estructurales</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativa y Aplicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento: Normativa seguridad vehicular 2018
Aplicación: Vehículos nuevos y modernización de unidades existentes
Uso objetivo: Cumplimiento legal y asistencia de reversa</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación automática al seleccionar reversa sin intervención del conductor
Característica 2	Conexión directa plug-and-play con sistema de espejo reemplazo
Característica 3	Cumplimiento normativo para homologación en vehículos nuevos
Característica 4	Soporte integrado en placa patentaria con ángulo ajustable
Característica 5	Instalación no invasiva sin alterar estructura del vehículo
Característica 6	Diseño compacto optimizado para visión periférica de estacionamiento