



Cámara Térmica Eco Lite / Detector de 96 × 96 Píxeles / Medición de -20 °C a 550 °C / Autonomía 14 Horas / Diseño Compacto IP54 / Ideal para Hogar

SKU: HM-TP30E-1AXF-ECOLITE Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$2,703.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Logo --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;'-></div><!-- Video del producto --><!-- Imágenes del producto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px; text-align: center;'-> </div></div><!-- Características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><!-- Características de la Cámara Térmica --><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;'->CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución 96 × 96 píxeles<li style='margin-bottom: 5px;'->NETD 50 mK (@ 25°C, F#=1.0)<li style='margin-bottom: 5px;'->Frecuencia de imagen 25 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'->Lente Fijo 1.35 mm (F1.0)<li style='margin-bottom: 5px;'->Campo de Visión (FOV) 50° × 50°<li style='margin-bottom: 5px;'->Rango espectral 7.5 a 14 μm<li style='margin-bottom: 5px;'->Relación distancia a punto (D:S) 15:1<li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución espacial (IFOV) 8.89 mrad<li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia mínima de enfoque 0.1 m (0.33 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'->Modo de enfoque Sin enfoque (Focus Free)</div></div><!-- Medición y Análisis --><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;'->MEDICIÓN Y ANÁLISIS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Rango de temperatura objeto -20°C a 550°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Precisión ±0.5°C (±1.0°F) a temperatura ambiente 25°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Modo termómetro Sí<li style='margin-bottom: 5px;'->Herramientas de medición Punto central, punto máximo, punto mínimo<li style='margin-bottom: 5px;'->Auto nivel y rango Auto<li style='margin-bottom: 5px;'->Paletas de color Blanco caliente, Negro caliente, Arcoíris, Hierro, Azul Amarillo<li style='margin-bottom: 5px;'->Alarma de color Sobre alarma, Bajo alarma</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;'->CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación 5 Vcc / 2 A<li style='margin-bottom: 5px;'->Batería Li-ion recargable<li style='margin-bottom: 5px;'->Tiempo de carga Aprox. 3 horas<li style='margin-bottom: 5px;'->Autonomía Hasta 14 horas continuas<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación -10°C a 50°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Protección IP54</div></div><!-- Almacenamiento y Dimensiones --><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;'->ALMACENAMIENTO Y DIMENSIONES</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Almacenamiento interno 80 MB<li style='margin-bottom: 5px;'->Capacidad de imágenes Aprox. 500-1,000 imágenes<li style='margin-bottom: 5px;'->Interfaz USB Type-C<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones 196 × 59 × 78 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso Aprox. 228 g (0.529 lb)<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje UNC 1/4"-20<li style='margin-bottom: 5px;'->Cable USB 2.0 A a USB Type-C (x1)</div></div><!-- Más imágenes del producto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px; text-align: center;'-> </div></div><!-- Banner final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px; text-align: center;'-></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD 2.4" con resolución 240×320 para lectura clara en campo
Característica 2	14 horas de operación continua con una sola carga de batería
Característica 3	Medición de temperatura con precisión ±2 °C o ±2% a 25 °C ambiente
Característica 4	Modo termómetro con punto central, máximo y mínimo para diagnóstico rápido
Característica 5	Diseño compacto IP54 para uso en entornos industriales y exteriores
Característica 6	Lente térmico fijo focus-free sin ajustes para operación inmediata