



Cámara Termográfica Portátil / Detector 256 × 192 / FOV 50° × 37.2° / Rango -20 °C a 650 °C / Precisión ±2 °C / Pantalla Táctil 3.5" / IP54 / Caída 2 m (6.6 ft)

SKU: HM-TP22-3AQF/W-M20W Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$31,103.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara termográfica portátil diseñada para inspecciones profesionales de objetos de gran tamaño donde un campo de visión amplio permite capturar más escena en una sola imagen. Integra un detector térmico de 256 × 192 píxeles con lente de enfoque fijo de 50° × 37.2° y una cámara visual de 8 MP. La pantalla táctil LCD de 3.5 pulgadas de alta resolución ofrece visualización nítida de las imágenes capturadas. Dispone de cuatro modos de visualización: térmico, visual, imagen en imagen (PIP) y fusión, adaptables a distintos escenarios de diagnóstico. Su construcción robusta soporta caídas desde 2 m (6.6 ft) y cuenta con protección IP54 para operación en entornos industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector térmico: 256 × 192 píxeles (49,152 píxeles), NETD < 40 mKLente: gran angular fijo, FOV 50° × 37.2°Cámara visual: 8 MPModos de imagen: térmico, visual, PIP (imagen en imagen), fusión, mezcla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Térmico</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución IR: 256 × 192 píxelesTotal de píxeles detector: 49,152NETD: < 40 mKCampo de visión: 50° × 37.2°Rango de temperatura: -20 °C a 650 °CPrecisión: ±2 °C / ±2%Modos de imagen: térmico, visual, PIP, fusión, mezcla</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla: táctil LCD 3.5 pulgadas, alta resoluciónCámara visual: 8 MPBatería: 6 horas de autonomíaResistencia a caídas: 2 m (6.6 ft)Protección: IP54</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cámara termográfica portátil HIKMICRO M20WBatería recargableCable de cargaManual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	FOV gran angular 50° que captura escenas amplias en una sola toma
Característica 2	Doble sensor térmico + visual 8 MP con fusión, PIP y mezcla de imágenes
Característica 3	Precisión de medición ±2 °C o ±2% para diagnósticos confiables
Característica 4	NETD < 40 mK de alta sensibilidad para detectar diferencias térmicas sutiles
Característica 5	Batería de 6 horas para jornadas completas de inspección sin interrupciones
Característica 6	Resistencia a caídas de 2 m (6.6 ft) e IP54 para operación en campo exigente

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 11:00