



Cámara Termográfica Portátil / IR 256 x 192 / Visual 2 Megapixel / Rango -20°C a 550°C / Pantalla LCD 3.2" / SuperIR / Wi-Fi / Memoria 16GB

SKU: HM-TP52-3AQF/W-B205 Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$12,636.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La cámara termográfica portátil combina un detector IR de 256 x 192 con tecnología SuperIR que eleva la resolución de visualización a 640 x 480, junto con una cámara visual de 2 megapíxeles para análisis comparativos. Su pantalla LCD de 3.2" integra modos térmico puro, visual, fusión de ambas señales y PIP (picture-in-picture), facilitando la identificación precisa de puntos de interés en inspecciones eléctricas, mecánicas y de edificación. El rango de medición de -20°C a 550°C con precisión de ±2°C o ±2% permite aplicaciones industriales diversas, desde detección de sobrecalentamiento en equipos hasta análisis de aislamiento térmico. La memoria interna de 16 GB almacena aproximadamente 35,000 imágenes radiométricas en formato JPEG, transferibles vía Wi-Fi 802.11 b/g/n o interfaz USB-C. La batería de iones de litio proporciona aproximadamente 6 horas de operación continua, mientras que la protección IP54 asegura funcionalidad en condiciones de polvo y salpicaduras de agua. El enfoque libre y el modo macro habilitan la captura de detalles con resolución espacial de 500 micrones para análisis de componentes de pequeña escala.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resolución IR: 256 x 192 con tecnología SuperIR (visualización 640 x 480)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cámara visual: 2 megapíxeles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pantalla LCD: 3.2" con modos térmico, visual, fusión y PIP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rango de temperatura: -20°C a 550°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Precisión: ±2°C o ±2%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Formato de imagen: JPEG radiométrico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fuente de alimentación: USB-C (5V/2A)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Batería: Iones de litio recargable, ~6 horas de autonomía<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Enfoque: Libre con modo macro (500 micrones)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección: IP54</div><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Térmico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución detector: 256 x 192<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">SuperIR visualización: 640 x 480<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara visual: 2 MP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango temperatura: -20°C a 550°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Precisión: ±2°C o ±2%<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modos imagen: Térmico, visual, fusión, PIP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Enfoque: Libre<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo macro: 500 micrones</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pantalla: LCD 3.2"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Interfaz USB: Tipo-C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: USB-C (5V/2A)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería: Iones de litio recargable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autonomía: ~6 horas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP54</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Almacenamiento y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Memoria interna: 16 GB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad: ~35,000 imágenes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: JPEG radiométrico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR con resolución mejorada hasta 640 x 480 en pantalla
Característica 2	Modos fusión térmico-visual y PIP para diagnóstico preciso
Característica 3	Enfoque libre y macro para detección de detalles de 500 micrones
Característica 4	Autonomía de 6 horas con batería de litio recargable
Característica 5	Almacenamiento de ~35,000 imágenes radiométricas JPEG
Característica 6	Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n para transferencia inalámbrica

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 02:12