



Cámara Termográfica Portátil / Rango -20 °C a 550 °C / Precisión ±2 °C / Super IR 240 x 240 / Pantalla LCD 2.4" / FOV 50° x 50° / IP54

SKU: HM-TP30-1AQF-ECO Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$3,491.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara termográfica portátil diseñada para aplicaciones profesionales de medición de temperatura en campo. Permite diagnosticar problemas térmicos in-situ en inspecciones eléctricas, mecánicas, HVAC y mantenimiento predictivo. Integra tecnología SuperIR que mejora la resolución de imágenes capturadas hasta 240 x 240 píxeles a partir de un sensor térmico de 96 x 96 píxeles. Equipada con pantalla táctil LCD de 2.4 pulgadas, puntero láser para localización precisa de puntos de medición, y batería de litio con 8 horas de autonomía continua. Cumple con protección IP54 para operación en entornos industriales exteriores con exposición a polvo y salpicaduras de agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -20 °C a 550 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Precisión de medición: ±2 °C o ±2%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución térmica: 96 x 96 píxeles (9,216 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• SuperIR en imágenes capturadas: 240 x 240 píxeles (57,600 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensibilidad térmica (NETD): < 50 mK (@ 25 °C, f#=1.0)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relación distancia a punto (D:S): 112:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Campo de visión (FOV): 50° x 50°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil LCD: 2.4 pulgadas, 240 x 320 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería de litio integrada: 8 horas de autonomía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puntero láser integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP54</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Térmico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Rango de temperatura: -20 °C a 550 °C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Precisión: ±2 °C o ±2%</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Resolución térmica: 96 x 96 píxeles</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>SuperIR capturada: 240 x 240 píxeles</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Relación D:S: 112:1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>FOV: 50° x 50°</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Pantalla: LCD táctil 2.4", 240 x 320 píxeles</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Batería: Litio integrada, 8 h autonomía</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Puntero láser: Integrado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Protección: IP54</p></div></div><div style='margin-top: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 1;'>Incluye: Cámara termográfica portátil HIKMICRO ECO</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>>Consulte documentación del fabricante para detalles completos de accesorios incluidos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de medición ±2 °C o ±2% para diagnósticos confiables
Característica 2	SuperIR eleva resolución capturada a 240 x 240 píxeles
Característica 3	Autonomía de 8 horas con batería de litio integrada
Característica 4	Campo de visión amplio 50° x 50° para inspecciones rápidas
Característica 5	Puntero láser integrado para identificación precisa de puntos
Característica 6	Protección IP54 para operación en condiciones industriales exteriores