



Cámara Termográfica Portátil / Resolución IR 256 x 192 / Rango -20°C a 550°C / Pantalla LCD 3.2" / SuperIR / Wi-Fi / Autonomía 6 h

SKU: HM-TP52-3AQF/W-B21LS Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$8,983.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara termográfica portátil de la serie B diseñada para inspección industrial, mantenimiento predictivo y diagnóstico de equipos eléctricos y mecánicos. Integra sensor térmico de 256 x 192 píxeles con tecnología SuperIR que mejora la definición de imagen para identificación precisa de anomalías térmicas. Su rango de medición de -20°C a 550°C con precisión de ±2°C cubre aplicaciones desde refrigeración hasta sobrecalentamiento en instalaciones eléctricas. La pantalla LCD de 3.2 pulgadas con resolución 480 x 640 píxeles permite visualización clara en campo, mientras que el puntero láser facilita la correlación entre el punto de medición y la imagen térmica. Conectividad Wi-Fi 802.11n en banda 2.4 GHz para exportación de imágenes y memoria interna eMMC de 16 GB con capacidad para 90,000 archivos JPEG. Batería de ion-litio integrada con autonomía de hasta 6 horas de uso continuo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resolución térmica: 256 x 192 píxeles con SuperIR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resolución térmica: 256 x 192 píxeles con SuperIR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rango de temperatura: -20°C a 550°C (±2°C precisión)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Medición rápida de temperatura en pantalla completa con ajustes seleccionables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pantalla LCD: 3.2 pulgadas, 480 x 640 píxeles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Memoria interna: eMMC 16 GB (hasta 90,000 imágenes JPEG)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puntero láser integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección: IP54<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Garantía: 3 años<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución térmica: 256 x 192<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">SuperIR: Mejora resolución efectiva<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 3.6 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango temperatura: -20°C a 550°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Precisión: ±2°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Enfoque: Manual ajustable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puntero láser: Integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Medición: Pantalla completa con ajustes seleccionables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Almacenamiento: Hasta 90,000 imágenes JPEG<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara termográfica portátil HMT523AQF/WB21LS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería ion-litio integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable de carga<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Correa de mano<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estuche de transporte<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Documentación de usuario<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tarjeta de garantía: 3 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR mejora resolución térmica efectiva para diagnóstico preciso
Característica 2	Puntero láser integrado para identificación exacta del punto de medición
Característica 3	16 GB internos almacenan hasta 90,000 imágenes térmicas JPEG
Característica 4	Wi-Fi 802.11n permite transferencia inalámbrica de datos al instante
Característica 5	Enfoque manual ajustable para adaptarse a distancias de inspección variables
Característica 6	IP54 y batería 6 h para operación prolongada en ambientes industriales