



Cámara Termográfica Portátil / SuperIR 240 x 240 / Rango -20°C a 400°C / Pantalla LCD 2.4" / Autonomía 11 h / IP54 / Memoria 4GB

SKU: HM-E01 Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

\$2,875.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara termográfica portátil de la serie Eco diseñada para profesionales de mantenimiento, inspección eléctrica y diagnóstico energético. Integra tecnología SuperIR que interpola la resolución nativa de 96 x 96 píxeles a una imagen de 240 x 240 píxeles, facilitando la identificación de puntos calientes, fugas térmicas y deficiencias de aislamiento. Su rango de medición de -20°C a 400°C cubre aplicaciones industriales comunes, mientras que la precisión de ±2°C garantiza resultados confiables para toma de decisiones. La pantalla LCD de 2.4 pulgadas incorpora modos SuperScene optimizados para escenarios específicos como detección de fugas y evaluación de aislamiento. Con memoria interna de 4GB, almacena hasta 30,000 imágenes térmicas o 14 horas de video, eliminando dependencia de almacenamiento externo. La batería de litio ofrece 11 horas de operación continua con recarga completa en 3 horas. La construcción con protección IP54 asegura resistencia a polvo y salpicaduras de agua en entornos de trabajo exigentes. El puntero láser integrado y el sistema de enfoque libre desde 0.1 m permiten mediciones precisas en espacios confinados sin intervención manual del operador.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución térmica nativa: 96 x 96 píxeles (9,216 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• SuperIR: 240 x 240 píxeles (57,600 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de temperatura: -20°C a 400°C (-4°F a 752°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Precisión: ±2°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla LCD: 2.4 pulgadas con modos SuperScene<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Frecuencia de imagen: 20 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango espectral: 7.5 a 14 μm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Relación distancia a punto (D:S): 112:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Distancia mínima de enfoque: 0.1 m (0.33 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo de enfoque: Focus free<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puntero láser integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Memoria interna: 4 GB eMMC (30,000 imágenes o 14 h video)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Batería recargable: hasta 11 horas de funcionamiento continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tiempo de carga: 3 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP54 contra polvo y agua</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución IR: 96 x 96 (9,216 píxeles)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>SuperIR: 240 x 240 (57,600 píxeles)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango térmico: -20°C a 400°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión: ±2°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencia de imagen: 20 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango espectral: 7.5 a 14 μm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Relación D:S: 112:1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia mínima enfoque: 0.1 m (0.33 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo enfoque: Focus free<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puntero láser: Integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: LCD 2.4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP54<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Autonomía batería: 11 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo de carga: 3 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interfaz USB: Tipo-C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Memoria interna: 4 GB eMMC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara termográfica portátil HME01<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería recargable integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable USB Tipo-C<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SuperIR 240 x 240 píxeles con resolución nativa 96 x 96 para detección precisa de anomalías térmicas
Característica 2	Rango de temperatura -20°C a 400°C con precisión ±2°C para inspección industrial y eléctrica
Característica 3	Autonomía de 11 horas con carga completa en 3 horas para jornadas de campo extendidas
Característica 4	Memoria interna 4GB para 30,000 imágenes o 14 horas de video sin necesidad de tarjetas externas
Característica 5	Modos SuperScene especializados para detección de fugas y evaluación de aislamiento térmico
Característica 6	Puntero láser integrado y enfoque libre desde 0.1 m para mediciones en espacios reducidos