



Cámara Turret AHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / IR 10 mts (32.8 ft) / Exterior / Anti-Vibración / Conector Aviación / Compatible DVR Móvil XMR

SKU: XMR-CAM1080 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$995.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="position: relative; width: 100%; margin-bottom: 40px; border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.75))"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #0174be; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;">STREAMAX · XMR-CAM1080 · Videovigilancia Móvil</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; color: #ffffff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2;">Ojos que no parpadean.</h2><p style="font-size: 16px; color: rgba(255,255,255,0.85); margin: 0; max-width: 600px;">Cámara turret AHD 2MP con sensor CMOS de escaneo progresivo, conector de aviación y tecnología anti-vibración. Diseñada para ver lo que importa, kilómetro tras kilómetro.</p></div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(1,116,190,0.2); border-radius: 12px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 16%; min-width: 140px; text-align: center; padding: 24px 12px; border-right: 1px solid rgba(1,116,190,0.15)"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: #0174be; line-height: 1;">2MP</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px;">Resolución AHD</div></div><div style="flex: 1 1 16%; min-width: 140px; text-align: center; padding: 24px 12px; border-right: 1px solid rgba(1,116,190,0.15)"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: #0174be; line-height: 1;">10m</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px;">Alcance IR</div></div><div style="flex: 1 1 16%; min-width: 140px; text-align: center; padding: 24px 12px; border-right: 1px solid rgba(1,116,190,0.15)"><div style="font-size: 28px; font-weight: 700; color: #0174be; line-height: 1;">40-70</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 6px;">Durabilidad Vehicular</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px 0; line-height: 1.2;">El camino no perdona.
Ella tampoco se inmuta.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;">Baches, topes, terracería, vibración constante del motor diésel. La XMR-CAM1080 integra tecnología anti-vibración que mantiene la imagen estable y el conector de aviación firme. Sin pérdida de señal, sin imagen fantasma, sin reconnects. Opera desde el frío de Chihuahua a -40°C hasta el calor del desierto de Sonora a 70°C.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== PILAR 2: VISIÓN NOCTURNA ===== --><div style="background-color: rgba(1,116,190,0.04); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #0174be; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;">Visión Nocturna</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px 0; line-height: 1.2;">De noche, ve lo que otros no ven.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;">Con iluminación mínima de 0.01 lux, el sensor CMOS 1/3' de escaneo progresivo captura imágenes útiles donde otras cámaras solo entregan ruido. Los LEDs infrarrojos extienden la visión hasta 10 metros (32.8 ft) en oscuridad total. El lente fijo de 2.8 mm cubre un ángulo amplio para monitorear el entorno completo del vehículo.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: CONECTOR AVIACIÓN ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #0174be; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;">Instalación Profesional</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px 0; line-height: 1.2;">Un conector. Cero preocupaciones.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;">El conector tipo aviación de 6 pines transmite video, audio y alimentación en una sola conexión blindada. Resistente a humedad, polvo y vibración. Compatible con toda la línea de DVRs móviles EPCOM XMR, la instalación toma minutos, no horas. Diseñada para exterior, sin necesidad de gabinetes adicionales.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 50px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #0174be; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600; text-align: center;">Casos de Uso</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px 0; text-align: center;">Donde la vigilancia se mueve.</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;"><div style="flex: 1 1 22%; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(1,116,190,0.2); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: #0174be; margin-bottom: 6px;">Transporte Público</div><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;">Monitoreo interior y exterior de autobuses y unidades de transporte.</p></div><div style="flex: 1 1 22%; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(1,116,190,0.2); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: #0174be; margin-bottom: 6px;">Logística y Carga</div><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;">Vigilancia de mercancía en tráilers y camiones de reparto.</p></div><div style="flex: 1 1 22%; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(1,116,190,0.2); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: #0174be; margin-bottom: 6px;">Flotillas Corporativas</div><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;">Control y evidencia para vehículos de servicio y ventas.</p></div></div><div style="flex: 1 1 22%; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(1,116,190,0.2); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 18px; font-weight: 700; color: #0174be; margin-bottom: 6px;">Seguridad Pública</div><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;">Patrullas y unidades de emergencia con grabación continua.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 50px;"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #0174be; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;">Especificaciones</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px 0;">Los números hablan.</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; overflow: hidden;"><div style="padding: 14px 18px; background-color: rgba(1,116,190,0.06); font-weight: 700; font-size: 16px; color: #0174be; border-bottom: 1px solid rgba(1,116,190,0.15)">Video</div><div style="padding: 16px 18px;"><div style="margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;"><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sensor</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">CMOS 1/3'</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Escaneo Progresivo</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">2 MP AHD (1920 x 1080)</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Iluminación Mínima</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>0.01 Lux</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Lente</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Fijo 2.8 mm</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Infrarrojo</div><div style="margin: 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>10 mts (32.8 ft)</div></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 10px; overflow: hidden;"><div style="padding: 14px 18px; background-color: rgba(1,116,190,0.06); font-weight: 700; font-size: 16px; color: #0174be; border-bottom: 1px solid rgba(1,116,190,0.15)">Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 16px 18px;"><div style="margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;"><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Compatibilidad</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>3 años</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Alimentación</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>12 VCC</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Temperatura Operación</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>0 a 50°C</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Conector</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>6 pines</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Uso</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>Exterior</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Peso</div><div style="margin: 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>0.28 kg</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 16px 18px;"><div style="margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;"><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Anti-vibración</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>Síntes, tecnología integrada</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Tipo de Cámara</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>Turret</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Tecnología</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>AHD (Analog High Definition)</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Compatibilidad</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>DVRs Móviles EPCOM XMR</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Garantía</div><div style="margin: 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>3 años</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">VIDEOS</div><div style="margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">>1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 10px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/LHsOP-AM1GU" allowfullscreen=""></div><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 10px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/L2YDeRG9KM" allowfullscreen=""></div></div><div style="text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(1,116,190,0.2); border-radius: 12px; background-color: rgba(1,116,190,0.03)"><p style="font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #0174be; margin: 0 0 8px 0; font-weight: 600;">Ecosistema XMR</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 14px 0;">Compatible con toda la línea DVR Móvil EPCOM XMR.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 0;">Conecta, graba y monitorea desde cualquier lugar. La XMR-CAM1080 se integra de forma nativa con los videgrabadores móviles XMR para una solución completa de videovigilancia vehicular.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología anti-vibración para alta fiabilidad
Característica 2	Sensor CMOS 1/3" escaneo progresivo
Característica 3	Resolución AHD de 2 MP
Característica 4	Operación en temperaturas de -40~70°C
Característica 5	Conector tipo aviación para exterior
Característica 6	Lente fijo 2.8 mm con IR de 10 mts