



Cámara Turret IP / 12 Megapixel / 2.8 mm / AcuSense / WDR 120 dB / Dual Light 40 m (131.2 ft) / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD23123G2-LIY Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$3,702.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turret de 12 megapíxeles con lente fijo de 2.8 mm y campo de visión de 108°, diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación dual con IR EXIR de 30 metros (98.4 ft) y luz blanca de 40 metros (131.2 ft) para garantizar imagen a color en condiciones de oscuridad total. Su tecnología WDR de 120 dB, junto con funciones de ROI, 3D DNR, BLC y HLC, asegura captura de detalle en escenarios de alto contraste. La detección inteligente AcuSense diferencia humanos y vehículos, permitiendo configurar eventos de cruce de línea, intrusión y detección de rostros con alta precisión. Con conectividad PoE 802.3af, compatibilidad ONVIF (perfiles S y G), ISAPI y soporte para micro SD de hasta 512 GB, se integra fácilmente en infraestructuras de gestión de video existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución máxima: 12 MP (4608 × 2592)<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente fija: 2.8 mm, ángulo de apertura 108°<li style='margin-bottom: 8px;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 8px;'>Visión nocturna: IR EXIR 30 m (98.4 ft), luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>WDR 120 dB, ROI, 3D DNR, BLC, HLC<li style='margin-bottom: 8px;'>Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa metálica con grado de protección IP67<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento: ranura micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio/Alarmas: sin entradas ni salidas, sin micrófono<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: ONVIF (Perfil S, G), ISAPI, Hik-Connect P2P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Resolución: 12 MP (4608 × 2592)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Lente: 2.8 mm fijo, 108°<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>IR EXIR: alcance 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Luz blanca: alcance 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Mejora de imagen: ROI, 3D DNR, BLC, HLC<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Análisis de video: detección de rostros, cruce de línea, intrusión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Material de carcasa: metal<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Alimentación: PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Puerto de red: 1 × 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Entradas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Micrófono: no integrado</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Almacenamiento</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Conectividad: 1 puerto RJ45 (10/100 Mbps)<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>PoE: 802.3af<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Protocolos: ONVIF (Perfil S, G), ISAPI<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Gestión remota: Hik-Connect P2P<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Almacenamiento local: ranura micro SD hasta 512 GB<li style='margin-bottom: 6px; font-size: 14px;'>Tarjeta micro SD: no incluida</div></div></div>