

Cámara Turret IP / 2 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / AcuSense Lite / Micrófono / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1323G3-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Garantía: 5 años

$1,876.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara Turret IP de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920 × 1080, diseñada para videovigilancia exterior en entornos profesionales. Incorpora lente fijo de 2.8 mm con campo visual horizontal de 104°, tecnología Dual Light con iluminación IR y luz blanca hasta 30 m (98.4 ft), y algoritmos AcuSense Lite para clasificación de humanos y vehículos. Cuenta con micrófono integrado para captura de audio en tiempo real, protección IP67 contra polvo y agua, y alimentación PoE 802.3af que simplifica la instalación con un solo cable de red. Opera en temperaturas extremas desde -30°C hasta 60°C, adaptándose a condiciones climáticas severas sin degradación del rendimiento.

Características Generales
Resolución 2 MP Full HD 1920 × 1080
Lente fijo 2.8 mm con FOV 104°
Dual Light IR + luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)
AcuSense Lite: filtrado de humanos y vehículos
Micrófono integrado para audio en tiempo real
Protección IP67 para uso exterior
Alimentación PoE 802.3af
Rango de operación -30°C a 60°C
Iluminación adaptativa con tres modos de luz

Desempeño
Resolución: 2 MP, 1920 × 1080
Tipo de lente: Fijo 2.8 mm
Campo visual horizontal: 104°
Iluminación nocturna: IR + luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)
Tecnología Dual Light: tres modos adaptativos
Análisis inteligente: AcuSense Lite (humanos y vehículos)
Audio: Micrófono integrado

Físicas y Eléctricas
Protección: IP67
Alimentación: PoE 802.3af
Rango de temperatura: -30°C a 60°C
Tipo de cámara: Turret IP
Compatibilidad: ONVIF

Contenido del Paquete
Cámara Turret IP DS-2CD1323G3-LIUF
Accesorios de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**AcuSense Lite filtra alarmas falsas por humanos y vehículos**
Característica 2	**Micrófono integrado para audio en tiempo real por red**
Característica 3	**Iluminación adaptativa con IR y luz blanca automáticos**
Característica 4	**Campo visual horizontal de 104° para cobertura amplia**
Característica 5	**Operación confiable desde -30°C hasta 60°C**
Característica 6	**Alimentación PoE 802.3af para instalación de un solo cable**

MEMORIA TÉCNICA · DS-2CD1323G3-LIUF

Número de parte de esta ficha: DS-2CD1323G3-LIUF. La información corresponde a esta variante.

DS-2CD1323G3-LIUF □ □ □ □ □ □ Cámara de torreta fija de 2 MP con luz híbrida inteligente
HikAI-ISP para una reducción de ruido óptima, corrección de color y mejora de la calidad de imagen
La detección de movimiento 3.0 detecta personas y vehículos con mayor precisión, reduciendo las falsas alarmas
Luz híbrida inteligente: integra luz IR y luz blanca, 3 modos de iluminación suplementaria
Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
-F: Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
Resistente al polvo y al agua (IP67) □ 1920 × 1080 M12 F1.6 DORI DORI 2.8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m 850 nm Video 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (640 × 480, 640 × 360) CBR,VBR Audio -U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Especificaciones
Cámara
Sensor de imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2.9"
Resolución máx. Iluminación mín. Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación 1 s a 1/100,000 s
Día y noche Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Objetivo
Tipo de objetivo Objetivo de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Long. focal y FOV
2.8 mm, FOV horizontal 104°, FOV vertical 57°, FOV diagonal 121°
4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 45°, FOV diagonal 100°
Montura
Enfoque N/D
Tipo de iris Fijo
Apertura
Prof. de campo
2.8 mm: 1.1 m a ∞
4 mm: 1.2 m a ∞

Iluminador
Tipo de luz suplementaria IR, luz blanca
Alcance luz suplementaria Hasta 30 m
Luz suplem. inteligente Sí
Long. onda IR
Flujo principal
Subflujo
Tercer flujo N/D
Compresión de video
Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video 32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264 Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Tipo H.265 Perfil Main
Control de tasa de bits
Codificación escalable (SVC)Sí
Región de interés (ROI) 1 región fija para cada flujo
Recorte de objetivo No
Tipo de audio Sonido mono
Compresión de audio
Tasa de bits de audio
-U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps
(MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) -U: 8 kHz/16 kHz DHCP,QoS,FTP,SSL/TLS,ICMP,RTSP,UDP,HTTPS,HTTP,DNS,IPv6,IPv4,IGMP,RTCP,RTP,DD
NS,TCP/IP,UPnP,NTP,SMTP API ISAPI,EZVIZ,ONVIF,ISUP,SDK iVMS-4200,Hik-Connect SNR ≥ 52 dB BLC,HLC,3D DNR -LIU(F)
Audio General Material Ø 110 mm × 93 mm (Ø 4.33" × 3.66") Frec. muestreo audio
Filtrado ruido ambiental -U: Sí
Red
Protocolos
Vista en vivo simult. Hasta 6 canales
Usuario/host
Hasta 32 usuarios
3 niveles de operador y usuario
Seguridad
Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación
básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video
Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Almacenamiento en red No
Cliente
Navegador web Vista en vivo con complemento: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+
Imagen
Selector parám. imagen Sí
Ajustes de imagen
Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de
blancos, AGC, ajustable mediante cliente de software o navegador web
Cambio día/noche Día, Noche, Auto, Programado
Rango dinámico amplio (WDR)WDR digital
Mejora de imagen
Privacidad 4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz
Interfaz Ethernet 1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento interno Ranura integrada para tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado N/D
N/D
Alarma N/D
Tecla reset Sí
Evento
Evento básico
Alarma de manipulación de video, detección de movimiento (admite activación de
alarma por tipos de objetivo (persona, vehículo)), excepción
Evento smart No
Vinculación
Subir a FTP/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo,
activar grabación, activar captura
Aprendizaje profundo
Protección perimetral No
Captura facial No
Alimentación
12 VDC ± 25%, 0.5 A, máx. 6.0 W, conector de alimentación coaxial Ø 5.5 mm,
PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 7.0 W
Cubierta: PLÁSTICO, cuerpo principal: Metal
Dimensiones 134 mm × 134 mm × 108 mm (5.28" × 5.28" × 4.25") EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN
62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, IP67: IEC 60529-2013   DS-1275ZJ-S-SUS DS-1275ZJ-SUS DS-1276ZJ-SUS DS-220AZJ-130-WA DS-1475ZJ-SUS Dimensiones paquete
Peso Aprox. 375 g (0.83 lb.)
Peso con paquete -LIU(F): Aprox. 515 g (1.14 lb.)
Condic. de almacenaje -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Inicio y
funcionamiento
-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma
Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco,
alemán
Función general Latido, espejo, restablecer contraseña por correo, protección contraseña, anti-banding
Luz intermitente N/D
Certificaciones
Seguridad
Medio ambiente
Reach: Reglamento (CE) n.º 1907/2006
Protección
Dimensiones
Accesorios
Opcionales DS-1280ZJ-TR13 DS-1272ZJ-110-TRS DS-1476ZJ-SUS DS-1271ZJ-110-TRS DS-1280ZJ-S DS-1281ZJ-S DS-220AZJ-145-WA   DS-1275ZJ-S-SUS+DS-
220AZJ-130-WA DS-1275ZJ-SUS+DS-12
80ZJ-TR13_V100R001
C001 DS-1475ZJ-SUS+DS-22
0AZJ-145-WA DS-1276ZJ-SUS+DS-12
80ZJ-S DS-1476ZJ-SUS+DS-22
0AZJ-145-WA DS-220AZJ-130-WA DS-1272ZJ-110-TRS DS-220AZJ-145-WA DS-1280ZJ-TR13 DS-1280ZJ-S DS-1271ZJ-110-TRS DS-1281ZJ-S Métodos de instalación
Montaje en
poste vertical
Montaje en
poste vertical
Montaje en
poste vertical
Montaje en esquinaMontaje en esquina
Montaje en pared Montaje en pared Montaje en pared Caja de conexionesCaja de conexiones
Montaje colgante
Montaje en techo
inclinado Ver más lejos, ir más lejos

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.