



SKU: DS-2CD1323G2-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de red tipo turret de 2 megapixel diseñada para videovigilancia exterior en entornos profesionales. Integra iluminación dual con IR EXIR de 30 m (98.4 ft) para modo monocromático y luz blanca de 20 m (65.6 ft) que permite mantener imagen a color durante la noche. Equipada con tecnología AcuSense Lite para reducción de falsas alarmas mediante clasificación de humanos y vehículos. Incluye micrófono integrado para registro de audio sincronizado con video. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Cumple con grado de protección IP67 para resistencia a polvo y agua en condiciones climáticas adversas.

• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080) • Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON) • Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON) • Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°) • Compatibilidad con plataforma Hik-Connect • Alimentación PoE • Compatible con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; <h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales• Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)• Compatibilidad con plataforma Hik-Connect• Alimentación PoE<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con plataforma Hik-Connect</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect• Alimentación PoE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación PoE</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 103°)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámara de 1 min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080)• Iluminación mínima: 0.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite con clasificación de humanos y vehículos
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en almacenamiento
Característica 5	Día/noche real con filtro ICR para transición precisa
Característica 6	Compatible con Hik-Connect para monitoreo remoto centralizado