



Cámara Turret IP / 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR 20 m (65.6 ft) / IP67 / PoE / dWDR / H.265+

SKU: IPC-T221H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$608.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turret con resolución de 2 megapíxeles (1920 x 1080), diseñada para vigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación infrarroja inteligente (Smart IR) con alcance de 20 metros (65.6 ft), filtro mecánico ICR para operación día/noche real, y tecnología dWDR para compensación de contraluz en escenas complejas. Su lente fija de 2.8 mm ofrece un ángulo de visión de 94°, adecuado para cobertura amplia de áreas. La carcaza con certificación IP67 y protección contra sobretensiones garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas. Soporta compresión H.265+ para optimización de recursos de red y almacenamiento, con alimentación flexible mediante PoE 802.3af o fuente de 12 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima color: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Día/Noche real con filtro ICR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia IR: 20 m (65.6 ft) Smart IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de imagen: dWDR / BLC / 3D-DNR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con aplicación P2P (Hik-Connect)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VCC / 6.5 W / PoE (802.3af)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad máxima 95%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso: Exterior / Protección IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Contra sobretensiones y voltajes transitorios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 70 x 181.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Metal y policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 390 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resolución: 1920 x 1080 (2 MP)<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Iluminación mínima color: 0.01 lux @(F2.0, AGC ON)<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Iluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Día/Noche: Filtro ICR<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Lente: 2.8 mm / 94°<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>IR: 20 m (65.6 ft) Smart IR<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>P2P: Compatible con Hik-Connect</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 12 VCC / 6.5 W / PoE 802.3af<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Temperatura: -30°C a 60°C<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Humedad: 95% máximo<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: IP67 / Sobretensiones / Transitorios<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 70 x 181.6 mm<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Metal y policarbonato<li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso: 390 g</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cámara Turret IP 2 MP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.01 lux para escenas de poca luz
Característica 2	Filtro ICR para transición automática día/noche real
Característica 3	Smart IR ajustable hasta 20 m sin sobreexposición cercana
Característica 4	Protección IP67 y contra sobretensiones para exteriores exigentes
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Conectividad P2P remota mediante aplicación compatible