



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Color 24/7 / Lente 2.8 mm / FOV 101.5° / IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1347G3-LIUF    Marca: HIKVISION    Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,366.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cámara de red tipo turret con tecnología ColorVu 3.0 para captura de imagen a color en condiciones de iluminación extremadamente bajas, hasta 0.0005 lux. Equipada con sensor de 4 megapixel (2560 x 1440), lente fijo de 2.8 mm con apertura f/1.0 y campo de visión de 101.5°, permite obtener detalles visuales en color durante las 24 horas del día sin depender de iluminación artificial intensa. Incorpora iluminación dual con IR EXIR de 30 m (98.4 ft) para escenarios en blanco y negro y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para mantener imagen a color. La detección AcuSense Lite con Motion Detection 3.0 clasifica automáticamente humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas. Cumple con grado de protección IP67 para instalación exterior y soporta alimentación PoE para simplificar la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Resolución máxima: 4 megapixel (2560 x 1440)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Lente fijo: 2.8 mm, apertura f/1.0, FOV 101.5°</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Iluminación dual: IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Detección AcuSense Lite: clasificación de humanos y vehículos (Motion Detection 3.0)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Micrófono integrado para audio ambiental</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Ranura micro SD hasta 512 GB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Alimentación PoE (IEEE 802.3af)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>• Grado de protección: IP67</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 5px 0;\*>• Resolución: 4 MP (2560 x 1440)</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Tipo de lente: Fijo 2.8 mm</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Apertura: f/1.0</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Campo de visión: 101.5°</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Iluminación mínima color: 0.0005 lux</li><li style='padding: 5px 0;\*>• WDR: 120 dB</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Tecnología: ColorVu 3.0</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 5px 0;\*>• Factor de forma: Turret</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Protección: IP67</li><li style='padding: 5px 0;\*>• IR EXIR: 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Luz blanca: 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Audio: Micrófono integrado</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Análítica y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 5px 0;\*>• Detección: AcuSense Lite</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Clasificación: Humanos y vehículos</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Motor de detección: Motion Detection 3.0</li><li style='padding: 5px 0;\*>• Reducción de falsas alarmas por filtrado inteligente</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | ColorVu 3.0 con imagen a color en condiciones de 0.0005 lux |
| Característica 2 | Detección AcuSense Lite de humanos y vehículos con MD 3.0   |
| Característica 3 | Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD               |
| Característica 4 | WDR 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación   |
| Característica 5 | Micrófono integrado para captura de audio ambiental         |
| Característica 6 | Lente f/1.0 de gran apertura para máxima captación de luz   |