



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Dual Light 20 m (65.6 ft) / Lente 2.8 mm / 104° / Audio Integrado / IP67 / PoE

SKU: IPC-T240HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,209.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turret con resolución 4 megapíxeles (2560 x 1440) diseñada para videovigilancia profesional en exteriores e interiores. Incorpora iluminación dual con IR de 20 m (65.6 ft) y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para visión nocturna adaptable según condiciones de escena. El lente fijo de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión horizontal de 104°, óptimo para cobertura de áreas amplias. Integra tecnología AcuSense Lite con filtro de detección humana que minimiza falsas alarmas por movimiento de objetos no relevantes. La compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento sin degradación perceptible de calidad. Cuenta con micrófono incorporado para captura de audio en área de 5 m², protección IP67 contra polvo e inmersión, y alimentación mediante PoE 802.3af o fuente de 12 VDC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión 104°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dual Light: Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología AcuSense Lite con filtro de detección humana<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3D DNR / BLC / HLC / dWDR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono integrado, cobertura de audio 5 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección de movimiento con notificaciones push en app HiLook Vision<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12 VDC / PoE (802.3af), consumo máximo 6.5 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operativa: -30°C a 45°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte ONVIF para integración con sistemas de terceros<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>• Ángulo de visión: 104° horizontal<li style='padding: 4px 0;'>• Iluminación nocturna: IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 4px 0;'>• Tecnología Smart IR ajustable<li style='padding: 4px 0;'>• 3D DNR / BLC / HLC / dWDR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>• Cámara Turret IP 4 MP<li style='padding: 4px 0;'>• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana con filtro inteligente para alertas precisas
Característica 2	Micrófono integrado con cobertura de audio de 5 m²
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el almacenamiento requerido
Característica 4	Smart IR ajustable para visión nocturna sin sobreexposición
Característica 5	Notificaciones push en aplicación móvil para respuesta inmediata
Característica 6	Alimentación dual 12 VDC/PoE para flexibilidad de instalación