



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / AcuSense Lite / WDR 120 dB / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1343G2-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,824.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo turre de 4 megapíxeles con resolución 2560 x 1440, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología AcuSense Lite para filtrado inteligente de alarmas por humanos y vehículos, reduciendo falsos positivos. Su sistema de iluminación dual combina LED infrarrojo y luz blanca, ambos con alcance de 30 m (98.4 ft), permitiendo visión nocturna en color cuando se activa la iluminación blanca. Equipada con micrófono integrado para captura de audio, WDR de 120 dB para compensación de contraste extremo, y compresión H.265+/H.265 para optimización de almacenamiento y transmisión. Cumple grado de protección IP67 para resistencia a polvo y agua, y soporta alimentación PoE 802.3af para despliegue simplificado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: 0 lux con luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia focal: 2.8 mm, ángulo de visión: 98°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR 120 dB / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte Micro SD hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación PoE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección IP67<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas de alarma: N/A | Salidas de alarma: N/A | Entradas de audio: N/A | Salidas de audio: N/A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima blanco: 0 lux con luz blanca</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente: 2.8 mm, 98° HFOV</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR: 120 dB</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones: 3D DNR, BLC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación y Protección</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>IR: 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: PoE 802.3af</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Almacenamiento</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio: Micrófono integrado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alarma I/O: N/A</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Plataforma: Hik-Connect</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: ONVIF</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Visión nocturna dual con IR y luz blanca a 30 m (98.4 ft)
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda hasta 50%
Característica 5	WDR 120 dB para escenas de alto contraste con retroiluminación
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable