Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / AcuSense / WDR 120 dB / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD2343G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

$2,542.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de red tipo turret de 4 megapíxeles con iluminación dual (IR EXIR y luz blanca) para cobertura de 30 metros (98.4 pies) en condiciones de baja luminosidad. Integra tecnología AcuSense para clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas en entornos profesionales. Equipada con micrófono dual integrado, WDR de 120 dB y carcasa metálica con grado de protección IP67 para operación continua en exteriores. Soporta alimentación PoE y almacenamiento local mediante tarjeta MicroSD de hasta 512 GB. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo horizontal 104°, vertical 57°, diagonal 122°)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft) / Luz blanca: 30 m (98.4 ft)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de humanos y vehículos / Cruce de línea / Detección de intrusión
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado (arrayed dual-microphone)
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC hasta 512 GB
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas de alarma: N/A / Salidas de alarma: N/A / Entradas de audio: N/A / Salidas de audio: N/A <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D DNR / ROI / BLC / HLC
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación humanos/vehículos
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cruce de línea / Detección de intrusión
<li style='padding: 6px 0;'>Hik-Connect P2P <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Turret metálica
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo: H 104° / V 57° / D 122°
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE
<li style='padding: 6px 0;'>Micrófono: Dual integrado <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento y Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima: 512 GB
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de alarma: N/A
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de alarma: N/A
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de audio: N/A
<li style='padding: 6px 0;'>Salidas de audio: N/A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Detección inteligente de humanos y vehículos con clasificación automática**
Característica 2	**Visión a color continua con luz blanca 30 m (98.4 ft) + IR EXIR 30 m (98.4 ft)**
Característica 3	**Micrófono dual integrado para captura de audio ambiental sin cables adicionales**
Característica 4	**Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB para respaldo autónomo de video**
Característica 5	**WDR 120 dB con 3D DNR y BLC para escenas de alto contraste**
Característica 6	**Carcasa metálica IP67 para instalación exterior sin gabinete adicional**