



Cámara Turret IP / 4 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / DarkFighter S / WDR 130 dB / IP67 / Audio y Alarmas I/O

SKU: DS-2CD3346G2H-LISU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,904.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara Turret IP de 4 Megapixel (2688 x 1520) con lente fijo de 2.8 mm y ángulo de apertura de 100.2°, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología Dual Light con IR y luz blanca de 40 m (131.2 ft) para captura de color en condiciones de baja iluminación, respaldada por DarkFighter S para visión nocturna avanzada. Su WDR de 130 dB garantiza imágenes claras en escenas con contraluces extremos. Cuenta con protección IP67, micrófono integrado, entradas y salidas de audio y alarmas, y soporte para almacenamiento en microSD hasta 512 GB. La alimentación PoE 802.3af permite una instalación simplificada con un solo cable de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 100.2°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dual Light: 40 m (131.2 ft) IR + 40 m (131.2 ft) luz blanca (ColorVu)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología DarkFighter S para visión nocturna avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, defog<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 analíticos: AcuSense, detección facial, conteo de personas por cruce y zona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas de alarma: 1 / Salidas de alarma: 1 (máx. 12 VDC, 30 mA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas de audio: 1 / Salidas de audio: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Almacenamiento: microSD / SDHC / SDXC hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de voltaje: 12 VDC, máx. 100 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 para uso exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)<li style='padding: 5px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo, 100.2°<li style='padding: 5px 0;'>Dual Light: 40 m (131.2 ft) IR + 40 m (131.2 ft) blanca<li style='padding: 5px 0;'>DarkFighter S, ColorVu<li style='padding: 5px 0;'>WDR 130 dB, 3D DNR, defog<li style='padding: 5px 0;'>Analíticos: AcuSense, facial, conteo cruce/zona<li style='padding: 5px 0;'>Compresión: H.265/H.264/H.264+/H.265+</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Cámara Turret IP DS-2CD3346G2H-LI(SU)<li style='padding: 5px 0;'>Soporte de montaje<li style='padding: 5px 0;'>Kit de tornillería<li style='padding: 5px 0;'>Plantilla de perforación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna avanzada DarkFighter S con color 24/7 hasta 40 m (131.2 ft)
Característica 2	WDR 130 dB para escenas con contraluces extremos sin pérdida de detalle
Característica 3	4 analíticos integrados: AcuSense, detección facial, conteo de personas por cruce y zona
Característica 4	Micrófono integrado y puertos I/O de audio/alarmas para eventos y respuesta automatizada
Característica 5	Almacenamiento local en microSD hasta 512 GB como respaldo ante fallas de red
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af simplifica instalación con un solo cable