



SKU: IPC-T241H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$894.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Cámara turrent IP de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Captura video en resolución 2560 x 1440 con excelente rendimiento en condiciones de baja iluminación gracias a su sensibilidad de 0.01 lux.

Incorpora tecnología Smart IR para iluminación infrarroja inteligente que evita sobreexposición en primeros planos, alcanzando distancias de hasta 20 metros (65.6 pies). Su carcasa metálica con protección IP67 y rango operativo de -30°C a 45°C garantiza funcionamiento confiable en ambientes adversos.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440) a 30 fpsIluminación mínima: 0.01 lux @ F2.2 con AGC activadoDía/noche real con filtro ICR mecánicoLente fija 2.8 mm con ángulo de visión horizontal de 104°Smart IR ajustable con alcance de 20 m (65.6 ft)Funciones de imagen: DWDR, BLC, 3D-DNR, HLCCompresión: H.265 +, H.265, H.264Alimentación: 12 VCC / 6.5 W o PoE 802.3afTemperatura de operación: -30°C a 45°CHumedad operativa: hasta 95% sin condensaciónProtección IP67 para uso exteriorProtección contra sobretensiones y voltajes transitoriosDimensiones: 112 x 88.4 mmPeso: 325 gMaterial: carcasa metálica con base de plásticoCompatible con Hik-Connect y HiLookConformidad ONVIF<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Imagen</div><div style="font-weight: 600;">4 MP 2560x1440</div><div style="font-size: 0.9em; margin-top: 4px;">0.01 lux @ F2.2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Lente</div><div style="font-weight: 600;">2.8 mm fijo</div><div style="font-size: 0.9em; margin-top: 4px;">104° horizontal</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Infrarrojo</div><div style="font-weight: 600;">Smart IR 20 m</div><div style="font-size: 0.9em; margin-top: 4px;">65.6 ft de alcance</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Compresión</div><div style="font-weight: 600;">H.265 +/H.265</div><div style="font-size: 0.9em; margin-top: 4px;">H.264+/H.264</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Alimentación</div><div style="font-weight: 600;">12 VCC / 6.5 W</div><div style="font-size: 0.9em; margin-top: 4px;">PoE 802.3af</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Ambiental</div><div style="font-weight: 600;">IP67 exterior</div><div style="font-size: 0.9em; margin-top: 4px;">-30°C a 45°C</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Físico</div><div style="font-weight: 600;">112 x 88.4 mm</div><div style="font-size: 0.9em; margin-top: 4px;">325 g — metal/plástico</div></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;">Protección</div><div style="font-weight: 600;">Sobretensiones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR mecánico
Característica 2	Smart IR ajustable hasta 20 metros de alcance
Característica 3	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af
Característica 4	Protección IP67 para instalación en exterior
Característica 5	Diseño metálico compacto de 325 gramos
Característica 6	Compatible con plataformas Hik-Connect y HiLook